

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszka-montazowa-do-podnoszenia-135kg-geko-g02627-p-24478.html>

Poduszka montażowa do podnoszenia 135kg GEKO G02627

Cena brutto	10,49 zł
Cena netto	8,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02627
Kod producenta	G02627
Kod EAN	5901477159190
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Poduszka montażowa pneumatyczna GEKO G02627

Pneumatyczna poduszka montażowa do precyzyjnego podnoszenia i poziomowania przedmiotów o masie do 135 kg. Narzędzie wykorzystywane podczas instalacji drzwi, okien, sprzętu AGD oraz w pracach awaryjnych.

Udźwig maksymalny 135 kg

Wysokość podnoszenia do 50 mm

Wymiary poduszki 15 × 16 cm

Grubość nienapompowanej ok. 2 mm

Charakterystyka techniczna

Materiał TPU

Termoplastyczny elastomer poliuretanowy łączy elastyczność gumy z wytrzymałością tworzyw sztucznych. Zapewnia odporność na przebicia, rozdarcia i ścieranie podczas pracy pod obciążeniem.

Kompaktowa konstrukcja

Grubość 2 mm w stanie nienapompowanym pozwala na wprowadzenie poduszki w wąskie szczeliny, niedostępne dla tradycyjnych podnośników. Po napompowaniu osiąga wysokość roboczą 50 mm.

Powierzchnia robocza 240 cm²

Wymiary 15 × 16 cm zapewniają stabilną podstawę dla podnoszonego przedmiotu. Rozkład nacisku na większej powierzchni minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementów podczas podnoszenia.

Kontrolowany zakres podnoszenia

Maksymalna wysokość podnoszenia 50 mm umożliwia precyzyjne pozycjonowanie podczas montażu. Stopniowe napompowywanie pozwala na dokładne ustawienie poziomu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02627
Maksymalne obciążenie	135 kg
Materiał wykonania	TPU (termoplastyczny elastomer poliuretanowy)
Wymiary poduszki	150 × 160 mm
Wysokość podnoszenia	maksymalnie 50 mm
Grubość nienapompowanej poduszki	ok. 2 mm
Powierzchnia robocza	240 cm ²

Zastosowanie

- Poziomowanie pralek i suszarek podczas instalacji
- Ustawianie lodówek, zamrażarek i innego sprzętu AGD
- Montaż okien — podnoszenie i poziomowanie ram
- Instalacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Podnoszenie mebli podczas układania podłóg
- Awaryjne otwieranie drzwi samochodowych po wypadku
- Prace konserwacyjne wymagające tymczasowego podniesienia elementu
- Poziomowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego użytkowania

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 135 kg. Upewnij się, że poduszka jest umieszczona na stabilnej, równej powierzchni.

Napompowuj stopniowo, kontrolując stabilność podnoszonego przedmiotu. Nie używaj poduszki jako długoterminowego podparcia — służy wyłącznie do tymczasowego podnoszenia.

Konserwacja

Po każdym użyciu sprawdź powierzchnię poduszki pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i substancjami żrącymi, które mogą uszkodzić materiał TPU.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź szczelność poduszki poprzez napompowanie bez obciążenia. Upewnij się, że zawór działa prawidłowo i utrzymuje ciśnienie. Skontroluj stan szwów i powierzchni roboczej — pęknięcia lub przecięcia dyskwalifikują poduszkę z użycia.