

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszka-montazowa-zestaw-2-szt-39005-vorel-p-26299.html>

## PODUSZKA MONTAŻOWA ZESTAW 2 SZT 39005 VOREL

Cena brutto	<b>21,65 zł</b>
Cena netto	<b>17,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>39005</b>
Kod producenta	<b>39005</b>
Kod EAN	<b>5906083067907</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Poduszka montażowa pneumatyczna Vorel 39005 - zestaw 2 szt.

Pneumatyczne poduszki montażowe to narzędzie ułatwiające podnoszenie i poziomowanie elementów podczas montażu mebli, stolarki okiennej, sprzętu AGD oraz prac serwisowych. Zestaw zawiera dwie poduszki o różnych wymiarach, umożliwiające dopasowanie do kształtu podnoszonego obiektu.

Udźwig maksymalny 135 kg

Wysokość podnoszenia do 50 mm

Grubość przed napompowaniem ok. 2 mm

Długość węża 250 mm

### Charakterystyka poduszek montażowych

#### Dwa rozmiary w zestawie

Poduszka 190 x 115 mm sprawdza się przy węższych elementach, takich jak ościeżnice drzwiowe czy profile okienne. Większa poduszka 130 x 270 mm obsługuje szersze powierzchnie - blaty kuchenne, szafki AGD, ramy okien balkonowych. Możliwość wyboru rozmiaru eliminuje ryzyko uszkodzenia krawędzi montowanego elementu.

### Udźwig 135 kg

Parametr określa maksymalną masę, jaką poduszka może podnieść przy pełnym napompowaniu. Wartość 135 kg pozwala obsługiwać większość mebli kuchennych, lodówki typu side-by-side, pralki automatyczne oraz elementy stolarki okiennej. Przy podnoszeniu obiektów zbliżonych do maksymalnego udźwigu zaleca się użycie obu poduszek jednocześnie.

### Wysokość unoszenia 50 mm

Zakres podnoszenia od grubości niewielkiej szczeliny (2 mm w stanie nienaciśniętym) do 50 mm po napompowaniu umożliwia precyzyjne wypoziomowanie oraz ustawienie elementu. Szczególnie przydatne podczas osadzania okien w świetle ościeżnicy, gdzie wymagane są milimetrowe korekty.

### Materiał wykonania

Wzmocniony polipropylen charakteryzuje się odpornością na ścieranie, odkształcenia oraz działanie olejów i rozpuszczalników stosowanych podczas prac montażowych. Niewielka grubość ścianek (ok. 2 mm przed napompowaniem) ułatwia wsunięcie poduszki pod element znajdujący się w bezpośrednim kontakcie z podłożem.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	39005
Liczba sztuk w zestawie	2
Wymiary poduszki mniejszej	190 x 115 mm
Wymiary poduszki większej	130 x 270 mm
Maksymalny udźwig	135 kg
Wysokość unoszenia	do 50 mm
Grubość przed napompowaniem	ok. 2 mm
Długość węża z zaworem	250 mm
Materiał	wzmocniony polipropylen

## Zastosowanie

- Montaż mebli kuchennych - poziomowanie szafek dolnych i górnych, podnoszenie blatów roboczych
- Instalacja sprzętu AGD - osadzanie lodówek, pralek, zmywarek w zabudowie
- Montaż okien i drzwi - osadzanie ram okiennych, regulacja ościeżnic drzwiowych
- Prace stolarskie - precyzyjne ustawianie elementów drewnianych podczas klejenia

- 
- Serwis samochodowy - awaryjne otwieranie zablokowanych drzwi poprzez delikatne rozchylenie szczeliny
  - Układanie płyt podłogowych - podnoszenie paneli podczas montażu listew podłogowych
  - Regulacja mebli na nierównym podłożu - wyrównanie szaf, komód, regałów
  - Prace konserwatorskie - bezpieczne podnoszenie elementów wyposażenia bez ryzyka uszkodzenia powierzchni

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sposób użycia

Poduszkę w stanie nienaciśniętym wsunąć pod element do podniesienia. Pompować powietrze za pomocą zaworu sterującego na wężu do momentu uzyskania pożądanej wysokości. Po zakończeniu pracy stopniowo spuścić powietrze przez zawór. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 135 kg. Podczas pracy upewnić się, że poduszka leży na stabilnym, płaskim podłożu.

### Przechowywanie

Po użyciu oczyścić poduszki z kurzu i zabrudzeń. Przechowywać w stanie nienaciśniętym, w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperatury powyżej 50°C. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami mogącymi przebić materiał. Okresowo sprawdzać szczelność zaworu i stan węża.