

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poduszki-montazowe-zestaw-3-szt-yt-67385-yato-p-25117.html>

## Poduszki montażowe zestaw 3 szt YT-67385 YATO

Cena brutto	<b>39,51 zł</b>
Cena netto	<b>32,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-67385</b>
Kod producenta	<b>YT-67385</b>
Kod EAN	<b>5906083068027</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Poduszki montażowe pneumatyczne YATO YT-67385 - zestaw 3 szt.

Pneumatyczne poduszki montażowe to narzędzia warsztatowe służące do podnoszenia, poziomowania i pozycjonowania ciężkich elementów bez użycia dźwigników mechanicznych. Zestaw zawiera trzy poduszki o różnych wymiarach, pompowane powietrzem za pomocą wężyka z pompką.

Maksymalny udźwig 135 kg

Wysokość podnoszenia do 50 mm

Liczba poduszek 3 szt.

Model YT-67385

### Charakterystyka poduszek montażowych

#### Zróznicowane wymiary poduszek

Zestaw zawiera trzy poduszki o wymiarach 165×150 mm, 190×110 mm i 270×130 mm. Różne rozmiary pozwalają na dopasowanie narzędzia do kształtu i powierzchni podnoszonego elementu. Mniejsze poduszki sprawdzają się w ciasnych przestrzeniach, większe zapewniają stabilniejsze podparcie dla szerokich elementów.

### **Pneumatyczny system podnoszenia**

Poduszki napełniane są powietrzem przez wężyk o długości 250 mm zakończony pompką. System pneumatyczny umożliwia precyzyjną kontrolę wysokości podnoszenia i łagodne opuszczanie elementu. Brak mechanicznych dźwigni eliminuje ryzyko gwałtownego spadku obciążenia.

### **Udźwig do 135 kg**

Maksymalne obciążenie 135 kg odnosi się do łącznej nośności zestawu przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. Wartość ta wystarcza do manipulowania typowymi elementami montażowymi: skrzydłami drzwiowymi, szafkami kuchennymi, oknami czy urządzeniami AGD. Przekroczenie udźwigu może spowodować uszkodzenie poduszki.

### **Zakres podnoszenia 0-50 mm**

Wysokość unoszenia do 50 mm pozwala na precyzyjne poziomowanie elementów podczas montażu. Zakres ten jest wystarczający do kompensacji nierówności podłoża, wyrównania szaf czy podważenia elementów wymagających demontażu. Kontrolowane pompowanie umożliwia ustawienie dowolnej wysokości w tym zakresie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-67385
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	3 poduszki montażowe
Wymiary poduszek	165×150 mm, 190×110 mm, 270×130 mm
Maksymalny udźwig zestawu	135 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 mm
Długość wężyka z pompką	250 mm
Typ napełniania	pneumatyczny (powietrze)

## Zastosowanie poduszek montażowych

- Montaż i poziomowanie szaf kuchennych oraz mebli zabudowanych
- Instalacja okien i drzwi - precyzyjne ustawienie w ościeżnicy
- Przemieszczanie i ustawianie urządzeń AGD (pralki, zmywarki, lodówki)
- Pozycjonowanie płyt podłogowych i paneli podczas układania
- Prace blacharskie - podważanie i dopasowanie elementów karoserii
- Demontaż elementów wymagających delikatnego podważenia

- 
- Wyrównywanie maszyn przemysłowych na nierównym podłożu
  - Prace konserwacyjne wymagające tymczasowego podniesienia elementów

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed użyciem należy sprawdzić szczelność poduszek i stan wężyka. Poduszki umieszcza się na stabilnym, równym podłożu pod elementem do podniesienia. Pompowanie wykonuje się stopniowo, kontrolując stabilność obciążenia. Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu ani używać poduszek jako stałego podparcia - służą one do tymczasowego pozycjonowania, nie do długotrwałego podtrzymywania ciężarów.

### Przechowywanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy całkowicie wypuścić powietrze z poduszek i przechowywać je w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Przed każdym użyciem warto sprawdzić szczelność systemu pneumatycznego. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał poduszek. Regularna kontrola stanu technicznego przedłuża żywotność zestawu.