

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pojemnik-elastyczny-42l-35581-vorel-p-50088.html>

## pojemnik elastyczny 42l 35581 VOREL

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>14,46 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>11,76 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>35581</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>35581</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083115028</b>                           |
| Producent        | <b>Vorel</b>                                   |

### Opis produktu

#### Pojemnik elastyczny 42L VOREL 35581

Okrągły pojemnik uniwersalny o konstrukcji elastycznej, wykonany z połączenia polipropylenu i gumy EPDM. Przeznaczony do przechowywania, transportu i mieszania materiałów w warunkach domowych, warsztatowych i budowlanych.

Pojemność 42 litry

Maksymalne obciążenie 125 kg

Zakres temperatur -30°C do +70°C

Masa własna 890 g

### Charakterystyka pojemnika elastycznego

#### Konstrukcja z materiałów PP i EPDM

Połączenie polipropylenu (PP) z gumą etylenowo-propylenowo-dienową (EPDM) zapewnia elastyczność ścianek przy jednoczesnej odporności na pęknięcia. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia użytkowanie w chłodniach, magazynach i na zewnątrz budynków.

## Odporność na promieniowanie UV

Stabilizacja UV zapobiega degradacji materiału pod wpływem słońca, co pozwala na długotrwałe przechowywanie pojemnika na otwartej przestrzeni bez utraty właściwości wytrzymałościowych. Szczególnie istotne przy zastosowaniach ogrodniczych i budowlanych.

## Nośność do 125 kg

Wzmocniona konstrukcja dna i ścianek umożliwia transport ciężkich materiałów sypkich, narzędzi czy mokrej zaprawy bez ryzyka uszkodzenia. Ergonomiczne uchwyty z tego samego materiału równomiernie rozkładają obciążenie podczas przenoszenia.

## Zakres pracy od -30°C do +70°C

Materiał zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i nie odkształca się w podwyższonych. Pozwala to na zimowe przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach oraz letnie użytkowanie na słońcu bez utraty funkcjonalności.

## Specyfikacja techniczna

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Producent                            | VOREL         |
| Model                                | 35581         |
| Pojemność                            | 42 l          |
| Kształt                              | okrągły       |
| Wysokość robocza                     | 330 mm        |
| Wysokość całkowita (z uchwytami)     | 375 mm        |
| Średnica górnej krawędzi             | około 480 mm  |
| Materiał korpusu                     | PP + EPDM     |
| Materiał uchwytów                    | PP + EPDM     |
| Maksymalne obciążenie                | 125 kg        |
| Odporność temperaturowa              | -30°C ~ +70°C |
| Odporność na UV                      | tak           |
| Odporność na uszkodzenia mechaniczne | tak           |
| Elastyczność                         | tak           |
| Kolor                                | czarny        |
| Masa                                 | 890 g         |

## Zastosowanie pojemnika uniwersalnego

- Przechowywanie i transport materiałów sypkich: piasku, żwiru, ziemi, kompostu
- Mieszanie zapraw budowlanych, klejów i mas wyrównujących

- 
- Przygotowanie i mieszanie farb, gruntów i preparatów konserwujących
  - Magazynowanie narzędzi warsztatowych i części zamiennych
  - Przechowywanie drewna kominkowego i pelletu w pomieszczeniach mieszkalnych
  - Transport odpadów ogrodowych: liści, skoszonej trawy, gałęzi
  - Pranie ręczne większych elementów tekstylnych
  - Organizacja zabawek w pokojach dziecięcych i przestrzeniach wspólnych

### **Wskazówka dotycząca użytkowania**

Elastyczna konstrukcja pozwala na składanie pojemnika po użyciu, co zmniejsza zajmowaną przestrzeń magazynową. Przed pierwszym zastosowaniem do kontaktu z żywnością lub prania zaleca się przepłukanie wodą z detergentem. Przy mieszaniu zapraw budowlanych unikać stosowania narzędzi o ostrych krawędziach bezpośrednio przy ściankach.

## **Konserwacja i przechowywanie**

---

Pojemnik należy czyścić wodą z dodatkiem środków myjących, unikając rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę EPDM. Po użyciu w kontakcie z materiałami budowlanymi zaleca się usunięcie pozostałości przed ich stwardnieniem.

Przechowywanie w pozycji pionowej lub złożonej w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu. Odporność na UV pozwala na magazynowanie na zewnątrz, jednak długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie słońca przy temperaturach przekraczających 70°C może przyspieszyć naturalne starzenie materiału.

Przy regularnym użytkowaniu zaleca się okresową kontrolę stanu uchwytów i miejsc ich mocowania do korpusu, szczególnie po transportowaniu obciążeń zbliżonych do maksymalnej nośności 125 kg.