

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pojemnik-kubek-miska-do-gipsu-gladzi-masy-zaprawy-yt-51881-yato-p-46754.html>



Pojemnik kubek miska do gipsu gładzi masy zaprawy YT-51881 YATO

Cena brutto	5,82 zł
Cena netto	4,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-51881
Kod producenta	YT-51881
Kod EAN	5906083079191
Producent	YATO

Opis produktu

Pojemnik do mieszania gipsu i gładzi Yato YT-51881

Pojemnik do mieszania mas budowlanych wykonany z elastycznego termoelastomeru TPE. Przeznaczony do przygotowywania gipsu, gładzi szpachlowej, zapraw oraz innych materiałów wykończeniowych w małych porcjach roboczych.

Pojemność 0,5 litra
Materiał TPE
Średnica 130 mm
Wysokość 83 mm

Charakterystyka pojemnika do gipsu Yato

Materiał TPE (termoelastomer)

TPE łączy właściwości gumy i plastiku. Zapewnia elastyczność ścianek, co ułatwia usuwanie zaschnięcia mas oraz odporność na pęknięcia przy upadku. Materiał nie reaguje z większością mas budowlanych i nie wchłania wilgoci.

--

Pojemność robocza 0,5 litra

Pojemność dostosowana do przygotowywania pojedynczych porcji materiału na lokalne naprawy, szpachlowanie fug i drobne prace wykończeniowe. Zapobiega marnowaniu mas szybkowiążących, które należy zużyć w krótkim czasie.

Wymiary robocze

Średnica 130 mm zapewnia stabilność podczas mieszania i umożliwia swobodne operowanie szpachlą lub mieszadłem. Wysokość 83 mm pozwala na mieszanie bez rozbryzgiwania przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Łatwość czyszczenia

Gładka powierzchnia TPE nie posiada porów, w których mogłyby osadzać się resztki mas. Elastyczność materiału umożliwia wygniatanie zaschnięć poprzez deformację ścianek. Pojemnik można myć wodą bez obaw o korozję czy pęczniecie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51881
Producent	Yato
Pojemność nominalna	0,5 l (500 ml)
Materiał wykonania	TPE (termoelastomer termoplastyczny)
Średnica wewnętrzna	130 mm
Wysokość	83 mm
Typ produktu	Pojemnik do mieszania mas budowlanych

Zastosowanie pojemnika do mas budowlanych

- Przygotowywanie gipsu szpachlowego do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni
- Mieszanie gładzi szpachlowych na bazie cementu i polimerów
- Dozowanie i mieszanie mas szpachlowych do prac wykończeniowych
- Przygotowywanie małych porcji zapraw klejowych do płytek
- Mieszanie szpachli akrylowych i gotowych mas wyrównujących
- Prace naprawcze przy uzupełnianiu ubytków w tynkach
- Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
- Przygotowywanie mas do montażu listew i elementów ozdobnych

Wskazówka praktyczna

Pojemność 0,5 litra odpowiada przygotowaniu około 0,8-1 kg gipsu szpachlowego (w zależności od proporcji mieszania). To ilość wystarczająca na zaszpachlowanie 3-5 m² powierzchni przy grubości warstwy 1-2 mm lub wypełnienie kilkunastu drobnych ubytków.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy pojemnik należy oczyścić wodą przed związaniem masy. Zaschniętą zawartość można usunąć poprzez wygniecenie elastycznych ścianek lub mechaniczne wykruszenie po całkowitym wyschnięciu. Nie zaleca się stosowania ostrych narzędzi metalowych, które mogą uszkodzić powierzchnię TPE.

Termoelastomer TPE charakteryzuje się odpornością na temperatury od -20°C do +80°C, co umożliwia przechowywanie pojemnika w nieogrzewanych pomieszczeniach. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV, zachowując właściwości mechaniczne przez cały okres użytkowania.

Przed pierwszym użyciem pojemnik należy przepłukać wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z procesu produkcyjnego. Pojemnik można stosować wielokrotnie z różnymi typami mas budowlanych – TPE jest obojętny chemicznie wobec większości spoiw stosowanych w budownictwie.