

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pojemnik-kuweta-miska-do-gipsu-glodzi-masy-zaprawy-yt-51880-yato-p-46753.html>



Pojemnik kuweta miska do gipsu glodzi masy zaprawy YT-51880 YATO

Cena brutto	4,74 zł
Cena netto	3,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-51880
Kod producenta	YT-51880
Kod EAN	5906083079184
Producent	YATO

Opis produktu

Pojemnik do mieszania gipsu i zaprawy Yato YT-51880

Kuweta robocza z tworzywa TPE przeznaczona do przygotowywania mas budowlanych, glodzi szpachlowych i zapraw. Kompaktowy pojemnik o pojemności 0,5 litra z elastycznym, wytrzymałym dnem ułatwiającym czyszczenie po zakończeniu pracy.

Pojemność 0,5 litra
Materiał TPE (termoelastomer)
Średnica 155 mm
Wysokość 50 mm

Charakterystyka pojemnika do mas budowlanych

Tworzywo TPE zamiast plastiku

Termoelastomer (TPE) łączy elastyczność gumy z wytrzymałością plastiku. Materiał ten nie pęka przy uderzeniach, nie zarysowuje się łatwo i zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność pojemnika przy intensywnym użytkowaniu na budowie.

Gładka powierzchnia wewnętrzna

Brak porów i nierówności na powierzchni roboczej zapobiega wnikaniu resztek masy w strukturę materiału. Po wyschnięciu gipsu lub gładzi wystarczy zgięcie ścianek, aby oddzielić zastygnięty materiał od pojemnika bez konieczności intensywnego szorowania.

Pojemność 0,5 litra

Rozmiar dostosowany do prac wymagających przygotowania niewielkich porcji masy. Przy średnicy 155 mm i wysokości 50 mm pojemnik zajmuje mało miejsca w skrzynce narzędziowej, jednocześnie umożliwiając wygodne mieszanie bez ryzyka rozlania.

Kompaktowe wymiary

Średnica 155 mm pozwala na stabilne ustawienie na różnych powierzchniach roboczych. Niska wysokość 50 mm ułatwia nakładanie masy na pacę lub szpachlę bezpośrednio z pojemnika, co przyspiesza pracę przy drobnych naprawach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51880
Producent	Yato
Pojemność	0,5 l
Średnica	155 mm
Wysokość	50 mm
Materiał	TPE (termoelastomer)
Typ	Kuweta robocza do mas budowlanych

Zastosowanie pojemnika kuwety roboczej

- Przygotowywanie gipsu szpachlowego do wypełniania ubytków w ścianach i sufitach
- Mieszanie gładzi akrylowych i cementowych przy wykończeniu powierzchni
- Sporządzanie zapraw klejowych do płytek ceramicznych w małych ilościach
- Przygotowywanie mas naprawczych do drewna i betonu
- Mieszanie fug do płytek przy pracach glazurniczych
- Przygotowywanie szpachli polimerowych do napraw powierzchni
- Dozowanie i mieszanie mas uszczelniających
- Prace remontowe wymagające częstej zmiany typu masy

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy przed jej wyschnięciem. W przypadku zastygnięcia materiału wystarczy zgięcie elastycznych ścianek pojemnika, aby oddzielić zastygnięty element. Tworzywo TPE można myć wodą z detergentem bez ryzyka uszkodzenia struktury materiału.

Przechowywanie

Pojemnik należy przechowywać w czystym i suchym stanie. Kompaktowe wymiary umożliwiają składowanie w skrzynkach narzędziowych lub na półkach warsztatowych. Materiał TPE nie traci elastyczności przy długotrwałym przechowywaniu.

Dobór pojemności do rodzaju pracy

Pojemność 0,5 litra sprawdza się przy pracach wymagających przygotowania jednorazowej porcji masy na powierzchnię 1-3 m². Przy większych powierzchniach zaleca się przygotowywanie kolejnych porcji, co zapobiega przedwczesnemu wiązaniu materiału.