

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-do-nasadek-typ-t-1-2-300-mm-ns-pt12-300-schmith-p-29931.html>



Pokrętło do nasadek TYP T 1 2" 300 mm NS-PT12-300 SCHMITH

Cena brutto	29,37 zł
Cena netto	23,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-PT12-300
Kod producenta	NS-PT12-300
Kod EAN	5902004709796
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pokrętło do nasadek TYP T 1/2" 300 mm NS-PT12-300 SCHMITH

Pokrętło do nasadek typ T z gniazdem 1/2" i długością ramienia 300 mm. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej CrV, spełniające normę DIN 3124, przeznaczone do pracy z nasadkami udarowymi i standardowymi.

Rozmiar gniazda 1/2" (12,7 mm)
Długość ramienia 300 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja typu T

Dwuramienne pokrętło zapewnia równomierne rozłożenie siły podczas dokręcania lub luzowania połączeń. Całkowita szerokość robocza wynosi 600 mm (2 × 300 mm), co przekłada się na znaczny moment obrotowy przy zachowaniu ergonomii pracy.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość na zginanie, co ma znaczenie przy pracy z długim ramieniem dźwigni. Polerowane wykończenie zapobiega korozji i ułatwia czyszczenie.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma określa wymiary, tolerancje oraz wymagania wytrzymałościowe dla nasadek i akcesoriów. Zapewnia kompatybilność z nasadkami 1/2" różnych producentów oraz gwarantuje bezpieczny poziom obciążeń roboczych.

Gniazdo 1/2 cala

Rozmiar 1/2" (12,7 mm) to standard średnioobciążeniowy, stosowany w warsztatach mechanicznych i motoryzacyjnych. Pozwala na pracę z nasadkami od 8 mm do 32 mm, obejmując większość typowych połączeń śrubowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol katalogowy	NS-PT12-300
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Długość ramienia	300 mm
Typ konstrukcji	Pokrętło typu T (dwuramienne)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004709796

Zastosowanie

- Dokręcanie i luzowanie nakrętek kół w warsztatach samochodowych
- Prace montażowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Obsługa połączeń śrubowych w instalacjach hydraulicznych
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających kontrolowanego momentu
- Prace serwisowe w sprzęcie rolniczym i budowlanym
- Demontaż zablokowanych lub skorodowanych połączeń
- Praca w pozycjach wymagających większego ramienia dźwigni

Dobór długości pokrętła

Długość 300 mm stanowi kompromis między siłą dźwigni a precyzją kontroli momentu. Przy większych momentach dokręcania zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego. Pokrętło typu T nie powinno być wydłużane rurami czy przedłużkami — może to prowadzić do uszkodzenia gniazda lub nasadki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona w gnieździe 1/2" i zabezpieczona zatrzaskiem kulkowym (jeśli pokrętło jest w niego wyposażone). Siłę należy przykładać w osi ramienia, unikając skośnych obciążeń, które mogą prowadzić do deformacji gniazda.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i oleju. Polerowana powierzchnia wymaga okresowego zabezpieczenia środkiem antykorozyjnym, szczególnie w warunkach wilgotnych. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Nie należy używać pokrętła jako dźwigni do przesuwania elementów ani uderzać w nie młotkiem. Takie działania mogą uszkodzić strukturę materiału i prowadzić do pęknięć, szczególnie w miejscu połączenia ramion z gniazdem.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są nasadki udarowe 1/2" w zakresie 10-32 mm, przegubnik uniwersalny 1/2" oraz przedłużki 125 mm i 250 mm. W przypadku pracy wymagającej precyzyjnego momentu dokręcania zalecany jest klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem 40-200 Nm.

...