

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-fajkowe-1-2-250mm-ns-pf12-250-schmith-p-30698.html>

Pokrętło fajkowe 1 2" 250mm NS-PF12-250 SCHMITH

Cena brutto	34,89 zł
Cena netto	28,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-PF12-250
Kod producenta	NS-PF12-250
Kod EAN	5902004711171
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pokrętło fajkowe 1/2" 250mm NS-PF12-250 SCHMITH

Pokrętło typu L do obsługi kluczy nasadowych 1/2". Narzędzie o monolitycznej konstrukcji ze stali chromowo-wanadowej, zapewniające stabilną pracę przy montażu i demontażu elementów złącznych w warunkach warsztatowych i serwisowych.

Rozmiar gniazda 1/2"
Długość całkowita 250 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja monolityczna

Wykonanie jednoczęściowe eliminuje luz i zwiększa wytrzymałość. Kształt typu L zapewnia dostęp do trudno dostępnych miejsc przy zachowaniu ergonomii pracy.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieranie i odkształcenia plastyczne. Chromowanie zwiększa odporność korozyjną, wanad poprawia twardość i sprężystość materiału.

Ergonomiczna rękojeść

Dłuższe ramię pokrętła zaprojektowano z myślą o komfortowym chwycie i efektywnym przekazywaniu momentu obrotowego bez nadmiernego obciążenia dłoni.

Zgodność z normą DIN 3124

Normalizacja wymiarów kwadratowego gniazda 1/2" gwarantuje kompatybilność z kluczami nasadowymi różnych producentów zgodnych ze standardem DIN.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PF12-250
Typ pokrętła	Fajkowe (typ L)
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Długość całkowita	250 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004711171

Zastosowanie

- Obsługa kluczy nasadowych 1/2" w warsztatach mechanicznych
- Prace serwisowe przy silnikach spalinowych i skrzyniach biegów
- Montaż i demontaż elementów podwozia pojazdów
- Prace instalacyjne przy większych śrubach i nakrętkach
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych
- Prace przy systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego

Użytkowanie i konserwacja

Dobór klucza nasadowego

Gniazdo 1/2" współpracuje z kluczami nasadowymi o wymiarze wewnętrznego kwadratu 12,7 mm. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka pewnie osadza się na kwadracie bez luzu osiowego i bocznego.

Zalecenia eksploatacyjne

Moment obrotowy należy przekazywać płynnie, bez uderzeń. Po zakończeniu pracy warto oczyścić pokrętkę z zabrudzeń i lekko nasmarować kwadrat, aby zapobiec korozji. Nie należy stosować pokrętki jako dźwigni ani przedłużać ramienia dodatkową rurą.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się klucze nasadowe 1/2" w zakresie od 10 mm do 32 mm, przedłużki oraz przeguby kardana zgodne z normą DIN 3122 dla gniazd 1/2".
