

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-nastawne-do-gwintownikow-m1m10-din-1814-stal-nc6-g38371-geko-p-68081.html>



Pokrętło nastawne do gwintowników M1-M10 DIN 1814, stal NC6 – G38371 GEKO

Cena brutto	11,95 zł
Cena netto	9,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38371
Kod producenta	G38371
Kod EAN	5901477187360
Producent	GEKO

Opis produktu

Pokrętło nastawne do gwintowników M1-M10 DIN 1814 – G38371 GEKO

Pokrętło nastawne G38371 to ręczny uchwyt do gwintowników przeznaczony do wykonywania i regeneracji gwintów wewnętrznych. Regulowany mechanizm zacisku umożliwia pracę z gwintownikami o różnych rozmiarach w zakresie M1-M10, a konstrukcja ze stali stopowej NC6 zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Zakres gwintowników M1 – M10
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 1814
Mocowanie Regulowane (nastawne)

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zakres M1-M10

Mechanizm nastawny pozwala na dopasowanie uchwytu do gwintowników o różnych rozmiarach bez wymiany narzędzia. Jeden

uchwyt obsługuje cały zakres od M1 do M10, co ogranicza liczbę potrzebnych akcesoriów w warsztacie.

Stal stopowa NC6

NC6 to gatunek stali stopowej o podwyższonej twardości i odporności na odkształcenia plastyczne. Materiał ten jest stosowany w narzędziach narażonych na zmienne obciążenia skręcające, co przekłada się na długą żywotność pokręta przy codziennym użytkowaniu.

Karbowane rękojeści

Rowkowanie na powierzchni rękojeści zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, co ogranicza ryzyko poślizgu podczas przenoszenia momentu obrotowego — szczególnie istotne przy gwintowaniu w twardszych materiałach.

Zgodność z normą DIN 1814

Norma DIN 1814 określa wymagania dotyczące wymiarów i parametrów pokręteł do gwintowników ręcznych. Spełnienie tej normy oznacza kompatybilność z gwintownikami innych producentów wykonanymi według tych samych standardów.

Specyfikacja techniczna

Model	G38371
Producent	GEKO
Typ	Pokrętko nastawne do gwintowników
Zakres obsługiwanych gwintowników	M1 - M10
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 1814
Rodzaj mocowania	Regulowane
Zastosowanie	Mocowanie i prowadzenie gwintowników ręcznych

Zastosowanie

- Wykonywanie nowych gwintów wewnętrznych w metalu
- Naprawa i regeneracja uszkodzonych gwintów
- Prace ślusarskie i kowalskie
- Serwis i naprawa maszyn przemysłowych
- Konserwacja urządzeń mechanicznych

-
- Prace montażowe w branży motoryzacyjnej
 - Warsztaty mechaniczne i ślusarskie
 - Przydomowe pracownie i warsztaty hobbystyczne

Kompatybilność z gwintownikami

Pokrętło G38371 współpracuje z gwintownikami ręcznymi o czworokątnym chwycie w zakresie M1-M10 zgodnymi z normą DIN 352. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane gwintowniki mieszczą się w tym zakresie rozmiarów. Pokrętło nie jest przeznaczone do pracy maszynowej ani do gwintowników o chwycie okrągłym.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas gwintowania pokrętło należy prowadzić prostopadle do obrabianej powierzchni, wykonując ruch obrotowy z jednoczesnym lekkim dociskiem. Co kilka obrotów zaleca się cofnięcie narzędzia o pół obrotu w celu łamania wióra i zapobiegania zatarciu gwintownika. Po zakończeniu pracy uchwyt należy oczyścić z wiórów i resztek smaru, a mechanizm nastawny okresowo smarować olejem maszynowym, aby zachować płynność regulacji.