

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-nastawne-do-gwintownikow-m5-m20-din-1814-stal-nc6-g38373-geko-p-68083.html>



Pokrętło nastawne do gwintowników M5-M20 DIN 1814 stal NC6 G38373 GEKO

Cena brutto	40,95 zł
Cena netto	33,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38373
Kod producenta	G38373
Kod EAN	5901477187339
Producent	GEKO

Opis produktu

Pokrętło nastawne do gwintowników M5-M20 DIN 1814 — GEKO G38373

Pokrętło nastawne G38373 służy do ręcznego mocowania i prowadzenia gwintowników podczas wykonywania oraz regeneracji gwintów wewnętrznych. Regulowany mechanizm zacisku pozwala na obsługę gwintowników w zakresie M5-M20, a korpus wykonany ze stali stopowej NC6 zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym. Narzędzie spełnia wymagania normy DIN 1814.

Zakres gwintowników M5 – M20
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 1814
Mocowanie Regulowane (nastawne)

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zakres mocowania M5-M20

Mechanizm nastawny umożliwia dopasowanie uchwytu do różnych rozmiarów gwintowników bez konieczności wymiany narzędzia. Zakres M5–M20 obejmuje gwintowniki stosowane w typowych pracach ślusarskich i mechanicznych — od małych śrub po elementy konstrukcyjne o znacznych wymiarach.

Stal stopowa NC6 — odporność na obciążenia robocze

NC6 to stal stopowa o podwyższonej twardości i odporności na odkształcenia plastyczne. Zastosowanie tego materiału przekłada się na stabilność geometrii narzędzia nawet przy wielokrotnym, intensywnym użytkowaniu, co ma bezpośredni wpływ na powtarzalność i dokładność wykonywanych gwintów.

Zgodność z normą DIN 1814

Norma DIN 1814 określa wymagania dotyczące pokręteł do gwintowników, w tym wymiary, tolerancje i parametry mechaniczne. Spełnienie tej normy oznacza, że narzędzie jest kompatybilne ze standardowymi gwintownikami i współpracuje z nimi zgodnie z przewidywanymi parametrami pracy.

Karbowane rękojeści i długie ramiona

Karbowanie powierzchni chwytnych ogranicza ryzyko poślizgu dłoni podczas pracy, szczególnie w warunkach warsztatowych, gdzie narzędzia mogą być narażone na kontakt z olejami lub chłodziwami. Długie ramiona zapewniają korzystny stosunek momentu obrotowego do siły nacisku, co ułatwia gwintowanie twardszych materiałów.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Pokrętło nastawne do gwintowników
Zakres obsługiwanych gwintowników	M5 – M20
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 1814
Rodzaj mocowania	Regulowane (nastawne)
Zastosowanie	Mocowanie i prowadzenie gwintowników ręcznych
Numer modelu	G38373
Producent	GEKO

Zastosowanie

Pokrętło nastawne G38373 przeznaczone jest do współpracy z gwintownikami ręcznymi w następujących pracach:

-
- Wykonywanie nowych gwintów wewnętrznych w metalach i stopach
 - Regeneracja i naprawa uszkodzonych gwintów
 - Prace ślusarskie w warsztacie i w terenie
 - Prace mechaniczne przy pojazdach i maszynach
 - Serwis i konserwacja urządzeń przemysłowych
 - Montaż i demontaż elementów gwintowanych w konstrukcjach stalowych
 - Prace w przydomowych pracowniach i garażach

Kompatybilność z gwintownikami

Pokrętło nastawne współpracuje z gwintownikami ręcznymi o kwadratowym zakończeniu trzpienia, zgodnymi z normą DIN 1814. Przed zakupem należy zweryfikować, czy posiadane gwintowniki mieszczą się w zakresie M5–M20 oraz czy ich trzpień ma kwadratowy przekrój odpowiadający temu standardowi.

Konstrukcja i materiał

Korpus pokrętła wykonano ze stali stopowej NC6 — gatunku stosowanego m.in. w narzędziach skrawających i elementach narażonych na zmienne obciążenia mechaniczne. Materiał ten charakteryzuje się wysoką twardością po obróbce cieplnej oraz dobrą odpornością na ścieranie, co ogranicza zużycie powierzchni mocujących przy wielokrotnym zacisku i zwalnianiu gwintowników.

Mechanizm nastawny pozwala na szybkie dopasowanie uchwytu do wybranego rozmiaru gwintownika. Stabilny zacisk ogranicza przesuwanie się narzędzia w trakcie pracy, co ma bezpośredni wpływ na prostoliniowość wykonywanego gwintu i redukcję ryzyka jego uszkodzenia lub złamania gwintownika.