

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-nastawne-do-gwintownikow-m9-m27-stal-nc6-din-1814-g38374-geko-p-68084.html>



Pokrętło nastawne do gwintowników M9-M27 stal NC6 DIN 1814 G38374 GEKO

Cena brutto	54,02 zł
Cena netto	43,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38374
Kod producenta	G38374
Kod EAN	5901477187346
Producent	GEKO

Opis produktu

Pokrętło nastawne do gwintowników M9-M27 DIN 1814 — G38374 GEKO

Pokrętło nastawne przeznaczone do ręcznego mocowania i prowadzenia gwintowników podczas wykonywania oraz regeneracji gwintów wewnętrznych. Regulowany mechanizm zaciskowy umożliwia pracę z gwintownikami w zakresie M9-M27, a konstrukcja ze stali stopowej NC6 zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu warsztatowym. Narzędzie spełnia wymagania normy DIN 1814.

Zakres gwintowników M9 – M27
Materiał Stal stopowa NC6
Norma DIN 1814
Mocowanie Regulowane

Charakterystyka narzędzia

Regulowany mechanizm zaciskowy

Uchwyt nastawny pozwala na szybkie dopasowanie do gwintownika w zakresie M9-M27 bez konieczności wymiany narzędzia. Stabilny zacisk ogranicza ryzyko przesuwania się gwintownika podczas pracy, co bezpośrednio wpływa na dokładność skoku gwintu.

Stal stopowa NC6

NC6 to gatunek stali stopowej o podwyższonej twardości i odporności na odkształcenia plastyczne. Zastosowanie tego materiału przekłada się na zachowanie geometrii uchwytu nawet przy dużych momentach skręcających, typowych przy gwintowaniu w twardych stopach metali.

Karbowane rękojeści

Profilowane, karbowane powierzchnie rękojeści zwiększają tarcie między dłonią a narzędziem, co redukuje ryzyko poślizgu podczas przenoszenia momentu obrotowego — szczególnie istotne przy pracy w rękawicach ochronnych lub w środowisku z obecnością olejów.

Długie ramiona — przenoszenie siły

Wydłużone ramiona pokrętła zwiększają długość dźwigni, co pozwala uzyskać wymagany moment skręcający przy mniejszym wysiłku fizycznym. Ma to szczególne znaczenie przy gwintowaniu w materiałach o wyższej twardości, np. stali konstrukcyjnej czy żeliwie.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Pokrętło nastawne do gwintowników
Zakres obsługiwanych gwintowników	M9 - M27
Materiał wykonania	Stal stopowa NC6
Norma	DIN 1814
Rodzaj mocowania	Regulowane
Zastosowanie	Mocowanie i prowadzenie gwintowników ręcznych
Numer modelu	G38374
Producent	GEKO

Zastosowanie

Pokrętło przeznaczone do współpracy z gwintownikami ręcznymi w następujących pracach:

- Wykonywanie nowych gwintów wewnętrznych w elementach metalowych

-
- Regeneracja i naprawa uszkodzonych gwintów
 - Prace ślusarskie przy obróbce stali, aluminium i innych metali
 - Prace mechaniczne i serwisowe przy maszynach i pojazdach
 - Konserwacja i remonty urządzeń przemysłowych
 - Prace warsztatowe w profesjonalnych zakładach mechanicznych
 - Zastosowania w przydomowych pracowniach i warsztatach hobbystycznych

Kompatybilność z gwintownikami

Pokrętło G38374 jest przeznaczone do gwintowników ręcznych w zakresie M9–M27. Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar chwytu kwadratowego gwintownika — pokrętło nastawne mocuje gwintownik za pomocą mechanizmu zaciskowego na czworokącie chwytowym, którego wymiar jest znormalizowany zgodnie z DIN 1814 dla odpowiednich zakresów rozmiarów.