

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-przegubowe-1-2-250-mm-ns-pp12-250-schmith-p-29852.html>

Pokrętło przegubowe 1 2" 250 mm NS-PP12-250 SCHMITH

Cena brutto	42,05 zł
Cena netto	34,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-PP12-250
Kod producenta	NS-PP12-250
Kod EAN	5902004709932
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pokrętło przegubowe 1/2" 250 mm NS-PP12-250 SCHMITH

Narzędzie warsztatowe z ruchomym uchwytem umożliwiającym pracę pod zmiennym kątem. Przegubowa konstrukcja pozwala na dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe pokrętło byłoby niewystarczające.

Rozmiar gniazda 1/2"
Długość całkowita 250 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Przegubowy mechanizm

Uchwyt zamocowany na przegubie umożliwia zmianę kąta pracy w zakresie pozwalającym na ominięcie przeszkód. Rozwiązanie stosowane w sytuacjach, gdy oś śruby lub nakrętki znajduje się w miejscu utrudniającym prosty dostęp standardowym narzędziem.

Gniazdo 1/2 cala

Standardowy rozmiar kwadratowego wypustu stosowany w narzędziach warsztatowych średniej wielkości. Kompatybilny z nasadkami 1/2" - sprawdź wymiar kwadratowego otworu w posiadanych nasadkach przed zakupem.

Stal CrV

Stop chromowo-wanadowy charakteryzujący się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia. Materiał stosowany w narzędziach profesjonalnych, zapewniający trwałość przy regularnym użytkowaniu warsztatowym.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma definiująca wymiary i tolerancje dla nasadek i akcesoriów. Gwarantuje zgodność wymiarową z innymi narzędziami wyprodukowanymi według tej samej specyfikacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-PP12-250
Rozmiar gniazda	1/2 cala (12,7 mm)
Długość całkowita	250 mm
Typ konstrukcji	Przegubowe
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004709932

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w wąskich przestrzeniach podwozia pojazdów
- Prace przy silnikach, gdzie dostęp do śrub jest ograniczony przez elementy konstrukcyjne
- Serwis maszyn i urządzeń z trudno dostępnymi punktami mocowania
- Prace instalacyjne wymagające kąтового ustawienia narzędzia
- Obsługa złączy rurowych w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych z koniecznością pracy pod kątem

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z nasadkami

Przed zakupem upewnij się, że posiadane nasadki mają kwadratowy otwór o wymiarze 1/2" (12,7 mm). Narzędzie współpracuje ze standardowymi nasadkami tego rozmiaru, zarówno krótkimi jak i długimi, z gniazdem sześciokątnym lub dwunastokątnym.

Konserwacja mechanizmu przegubowego

Przegub wymaga okresowego smarowania – zastosuj niewielką ilość smaru plastycznego w punkcie połączenia. Sprawdzaj stan mechanizmu pod kątem luzów, które mogą wpływać na precyzję pracy. Po użyciu w warunkach pylnych lub wilgotnych oczyść narzędzie i zabezpiecz przed korozją.

Produkty powiązane

Do kompletu: nasadki 1/2" w różnych rozmiarach, przedłużki 1/2", grzechotka 1/2" z drobnymi zębami, adapter z 1/2" na 3/8" lub 1/4" do mniejszych nasadek.