

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-typu-l-34-300x100mm-yt-13465-yato-p-7747.html>

POKRĘTŁO TYPU L 3/4" 300x100MM YT-13465 YATO

Cena brutto	43,07 zł
Cena netto	35,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-13465
Kod producenta	YT-13465
Kod EAN	5906083011443
Producent	YATO
Długość [mm]	300x100
Materiał	CrV
Rozmiar [cal]	3/4

Opis produktu

Pokrętło typu L 3/4" 300x100mm YT-13465 YATO

Pokrętło kątowe z gniazdem 3/4 cala do pracy z nasadkami udarowymi w mechanice samochodowej i przemysłowej. Konstrukcja w kształcie litery L zapewnia dostęp do połączeń śrubowych w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Gniazdo 3/4"

Długość całkowita 300 mm

Długość ramienia 100 mm

Materiał CrV

Charakterystyka techniczna pokrętła YATO

Gniazdo 3/4 cala

Standardowy wymiar stosowany w nasadkach przemysłowych i do ciężkich zastosowań motoryzacyjnych. Kompatybilne z nasadkami udarowymi 3/4" używanymi przy demontażu kół ciężarowych, agregatów silnikowych i konstrukcji stalowych.

Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na skręcanie i uderzenia w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Dodatek wanadu poprawia odporność na ścieranie, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Wymiary 300x100 mm

Długość całkowita 300 mm zapewnia odpowiednią dźwignię do przekręcania mocno dociśniętych połączeń. Ramię 100 mm umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi lub w zagłębieniach podwozia.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia zapobiega refleksom światła podczas pracy oraz ułatwia identyfikację zużycia narzędzia. Warstwa ochronna zabezpiecza przed korozją w warunkach warsztatowych z obecnością olejów i wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-13465
Producent	YATO
Typ	Pokrętło kątowe typu L
Wymiar gniazda	3/4" (19,05 mm)
Długość całkowita	300 mm
Długość ramienia bocznego	100 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Satynowe

Zastosowanie pokrętła kąтового 3/4"

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
- Serwis układów hamulcowych w ciężkim sprzęcie motoryzacyjnym
- Prace przy agregatach silnikowych wymagających momentów dokręcania powyżej 200 Nm
- Montaż i demontaż elementów podwozia w warsztatach mechanicznych
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych i maszynach przemysłowych
- Prace konserwacyjne przy sprzęcie rolniczym i leśnym
- Serwis systemów zawieszenia w pojazdach użytkowych

Kompatybilność z nasadkami

Pokrętło współpracuje z nasadkami udarowymi 3/4" o wymiarach od 19 mm do 55 mm. Przed zakupem nasadek należy sprawdzić głębokość gniazda oraz długość trzpienia, aby zapewnić prawidłowe połączenie z pokrętłem. Nie stosować z nasadkami standardowymi przeznaczonymi do kluczy dynamometrycznych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan gniazda 3/4" pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zużycia wewnętrznych krawędzi. Zużyte gniazdo może prowadzić do zsuwania się nasadki podczas pracy pod obciążeniem.

Po zakończeniu pracy pokrętło należy oczyścić z zabrudzeń olejowych i pyłu metalowego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym zaleca się okresowe pokrywanie powierzchni cienką warstwą oleju ochronnego.

Nie stosować pokrętła jako przedłużki z młotkiem ani nie zwiększać dźwigni poprzez zakładanie rur przedłużających. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może spowodować pęknięcie materiału lub trwałe odkształcenie ramienia.

Produkty powiązane

Do pokrętła YT-13465 zaleca się nasadki udarowe 3/4" YATO z serii YT-1 oraz przedłużki i przeguby kardana 3/4" do pracy w trudno dostępnych miejscach. Zestaw podstawowych nasadek powinien obejmować wymiary od 21 mm do 41 mm stosowane w motoryzacji ciężarowej.
