

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-lozyska-do-szlifierki-oscylacyjnej-mimosrodowej-3w1-230v-1-p-48316.html>

Pokrywa łożyska do szlifierki oscylacyjnej mimośrodowej 3w1 230V (1)

Cena brutto	7,04 zł
Cena netto	5,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CH00439-4
Kod producenta	CH00439-4
Kod EAN	5901477162213
Producent	Heidmann

Opis produktu

Pokrywa łożyska do szlifierki oscylacyjnej mimośrodowej 3w1 230V

Element ochronny układu łożyskowego w szlifierkach oscylacyjnych mimośrodowych zasilanych napięciem 230V. Pokrywa zabezpiecza łożysko przed zanieczyszczeniami i wpływem pyłu ściernego podczas pracy urządzenia.

Model CH00439-4

Zastosowanie Szlifierka 3w1 230V

Typ urządzenia Oscylacyjna mimośrodowa

Numer wewnętrzny EU600/20122101

Charakterystyka

Ochrona łożyska przed zanieczyszczeniami

Pokrywa stanowi barierę mechaniczną chroniącą łożysko przed przedostawaniem się pyłu ściernego, wiórów materiału i innych zanieczyszczeń powstających podczas szlifowania. Zabezpiecza to łożysko przed przedwczesnym zużyciem i utrzymuje prawidłowe parametry pracy mechanizmu mimośrodowego.

Kompatybilność z układem 3w1

Element zaprojektowany specjalnie dla szlifierek oscylacyjnych mimośrodowych z funkcją 3w1, czyli urządzeń łączących szlifowanie, polerowanie i wykańczanie powierzchni. Konstrukcja dostosowana do specyfiki ruchu mimośrodowego i oscylacyjnego charakterystycznego dla tego typu narzędzi.

Dopasowanie do standardu 230V

Wymiary i konstrukcja pokrywy uwzględniają parametry szlifierek zasilanych napięciem 230V, które charakteryzują się określonymi prędkościami obrotowymi i amplitudą oscylacji. Zapewnia to prawidłowe osadzenie i stabilność elementu podczas pracy urządzenia.

Identyfikacja modelu

Oznaczenie CH00439-4 pozwala na precyzyjne dopasowanie części zamiennej do konkretnego modelu szlifierki. Numer wewnętrzny EU600/20122101 H00439 Nr 4 umożliwia weryfikację kompatybilności z dokumentacją techniczną urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CH00439-4
Numer wewnętrzny	EU600/20122101 H00439 Nr 4
Typ urządzenia	Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa 3w1
Napięcie zasilania	230V
Funkcja	Ochrona łożyska
Typ elementu	Część zamienna / komponent eksploatacyjny

Zastosowanie

Pokrywa łożyska znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej pokrywy łożyska w szlifierkach oscylacyjnych mimośrodowych
- Naprawa szlifierek 3w1 zasilanych napięciem 230V z oznaczeniem EU600/20122101
- Regeneracja układu łożyskowego w narzędziach do obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności mechanizmu mimośrodowego w szlifierkach profesjonalnych
- Konserwacja prewencyjna urządzeń pracujących w warunkach intensywnego pylenia

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu szlifierki oraz porównać go z danymi technicznymi produktu. Numer wewnętrzny EU600/20122101 H00439 Nr 4 powinien być zgodny z oznaczeniem w dokumentacji urządzenia lub na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości zaleca się konsultację z serwisem lub producentem narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż pokrywy łożyska wymaga demontażu obudowy szlifierki oraz dostępu do układu łożyskowego. Przed instalacją należy oczyścić gniazdo montażowe z pozostałości starej pokrywy oraz zanieczyszczeń. Element powinien być osadzony równomiernie, bez luzów i przechyłów.

Po zamontowaniu pokrywy zaleca się sprawdzenie swobody obrotu wrzeciona oraz brak nadmiernych oporów. Prawidłowo zainstalowana pokrywa nie powinna powodować hałasu ani wibracji podczas pracy szlifierki. Regularna kontrola stanu pokrywy pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń i zapobiega awariom łożyska.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi szlifierek oscylacyjnych mimośrodowych mogą być potrzebne dodatkowe elementy, takie jak: łożyska kulkowe, uszczelki wrzeciona, tarcze szlifierskie do systemów 3w1, elementy mocujące oraz osprzęt do odpylania. Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych zgodnych z numerem modelu urządzenia.