

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-activ-bez-podnoska-44-s1140-44-schmith-p-32514.html>

Półbuty robocze ACTIV bez podnoska 44 S1140-44 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 149,26 zł |
| Cena netto | 121,35 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | S1140-44 |
| Kod producenta | S1140-44 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Półbuty robocze ACTIV bez podnoska rozmiar 44 S1140-44 SCHMITH

Lekkie obuwie robocze z cholewką ze skóry welurowej, przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających widoczności i komfortu termicznego. Konstrukcja bez podnoska ochronnego zapewnia zwiększoną swobodę ruchów przy zachowaniu odporności na poślizg.

| |
|----------------------------------|
| Rozmiar 44 |
| Materiał cholewki Skóra welurowa |
| Podeszwa TPU/PU dwukolorowa |
| Odporność na poślizg SRC |

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja bez podnoska

Brak metalowego lub kompozytowego podnoska zmniejsza masę obuwia i zwiększa elastyczność przedniej części. Rozwiązanie stosowane w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko upadku przedmiotów na stopę, ale wymagana jest mobilność.

Odblaskowe elementy 3M

Wbudowane odblaski marki 3M zwiększają widoczność w warunkach słabego oświetlenia lub podczas pracy w pobliżu ruchu pojazdów. Odblaski zachowują właściwości przez cały okres użytkowania obuwia.

Technologia ATF

System antybakteryjny wewnątrz obuwia ogranicza rozwój bakterii i grzybów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Technologia zapewnia długotrwałą świeżość podczas wielogodzinnego użytkowania.

Odporność na poślizg SRC

Oznaczenie SRC potwierdza spełnienie najwyższych norm antypoślizgowych: SRA (test na płytkach ceramicznych z detergentem) + SRB (test na stalowej podłodze z gliceryną). Podeszwa skutecznie współpracuje z różnymi typami nawierzchni.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Model | S1140-44 |
| Producent | SCHMITH |
| Rozmiar | 44 |
| Materiał cholewki | Skóra naturalna welurowa |
| Materiał podeszwy | TPU/PU (dwukolorowa) |
| Ochrona palców | Brak podnoska |
| Odporność na poślizg | SRC |
| Elementy odblaskowe | Tak (3M) |
| Technologia antybakteryjna | ATF |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 par |

Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne bez ryzyka upadku ciężkich przedmiotów
- Obsługa maszyn lekkich i urządzeń przemysłowych
- Prace montażowe i serwisowe wewnątrz obiektów
- Działalność w branży spożywczej i farmaceutycznej
- Prace porządkowe i konserwacyjne
- Środowiska wymagające zwiększonej widoczności pracownika
- Stanowiska z długotrwałym stanem i chodzeniem

Materiały podeszwy TPU/PU

Podeszwa dwuwarstwowa łączy termoplastyczny poliuretan (TPU) w warstwie zewnętrznej z poliuretanem (PU) w warstwie środkowej. TPU zapewnia odporność na ścieranie i kontakt z podłożem, PU odpowiada za amortyzację i izolację termiczną. Konstrukcja dwukolorowa ułatwia kontrolę zużycia bieżnika.

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Seria ACTIV dostępna jest w rozmiarach od 36 do 46, co pozwala na dopasowanie obuwia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Rozmiar 44 odpowiada długości wkładki około 28,5 cm. Przed zakupem warto zmierzyć stopę w pozycji stojącej i dodać 0,5-1 cm zapasu.

Skóra welurowa wymaga okresowej pielęgnacji preparatami do zamszu lub nubuku. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą i źródłami ciepła podczas suszenia. Technologia ATF zachowuje skuteczność przez cały okres użytkowania, nie wymaga dodatkowych zabiegów odświeżających.

Produkty powiązane

Do obuwia roboczego zaleca się stosowanie wkładek antybakteryjnych lub ortopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W przypadku pracy w środowiskach o podwyższonym ryzyku mechanicznym warto rozważyć modele z podnoskiem ochronnym z tej samej serii ACTIV.

...