

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-bhp-paran-s3-r-42-yt-80653-yato-p-49054.html>



półbuty robocze bhp paran s3 r. 42 YT-80653 YATO

Cena brutto	156,01 zł
Cena netto	126,84 zł
Numer katalogowy	YT-80653
Kod producenta	YT-80653
Kod EAN	5906083097324
Producent	YATO

Opis produktu

PÓŁBUTY ROBOCZE BHP PARAN S3 R. 42 - YATO

Zastosowanie i funkcje

Półbuty robocze YATO PARAN S3 są idealnym wyborem dla profesjonalistów wymagających niezawodnej ochrony stóp w trudnych warunkach pracy. Wytrzymały kompozytowy podnosek chroni przed uderzeniami i zgnieceniami, a elastyczna wkładka antyprzebiciowa zapewnia dodatkową ochronę przed ostrymi przedmiotami.

Zalety produktu

Te **lekkie półbuty robocze YATO** oferują podwyższony komfort użytkowania dzięki dopasowującej się wkładce. Dwumateriałowa podeszwa z gumy i PU zapewnia doskonałą przyczepność, a specjalne wstawki zwiększają odporność na ścieranie. Buty są również odporne na wodę, co zwiększa ich użyteczność w różnych środowiskach pracy.

Ochrona stopy

Obuwie spełnia wymagania kategorii **S3**, co oznacza, że zapewnia ochronę przed poślizgiem (SRC), absorbuje uderzenia pod piętą i jest olejoodporne, antyelektrostatyczne oraz antypoślizgowe. Dodatkowo, buty są zgodne z normą **EN 20345**, co potwierdza ich wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Dodatkowe informacje

Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji **półbutów roboczych YATO PARAN S3** przekłada się na ich trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Metalowe zaczepy na sznurówki ułatwiają szybkie i pewne zasznurowanie, a wzmocnienia w kluczowych miejscach zwiększają żywotność obuwia.

Marka	Yato
Rozmiar	42

Kategoria obuwia bezpiecznego	S3
Norma	EN ISO 20345:2011
Długość stopy	27.1 cm
Długość wkładki	27.7 cm
Materiał wierzchni	skóra
Materiał podeszwy	PU, guma
Materiał wkładki	PE, pianka, PU
Kompozytowy nosek	tak
Materiał wkładki antyprzebiciowej	tworzywo sztuczne
Rodzaj zapięcia	sznurówki
Podeszwa antypoślizgowa	tak
Odporność na poślizg	SRC
Odporność na przebicie podeszwy	1100 N
Amortyzator drgań	tak
Maks. energia uderzenia	200 J
Maks. obciążenie ściskające	15 kN
Odporność na olej	tak
Odporność na benzynę	tak
Odporność na chemikalia	tak
Podeszwa antyelektrostatyczna	tak
Symbol	YT-80653