

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-s1-z-podnoskiem-38-s1218-38-schmith-p-58042.html>

## Półbuty robocze S1 z podnoskiem 38 S1218-38 SCHMITH

Cena brutto	<b>129,85 zł</b>
Cena netto	<b>105,57 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1218-38</b>
Kod producenta	<b>S1218-38</b>
Kod EAN	<b>5902004733807</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Półbuty robocze S1 z podnoskiem 38 S1218-38 SCHMITH

Obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem i welurową cholewką, spełniające normę PN-EN ISO 20345:2012 w klasie S1 SRC. Przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających ochrony przed uderzeniami mechanicznymi oraz zapewnienia stabilności na śliskich powierzchniach.

Rozmiar 38

Kategoria ochrony S1 SRC

Typ podnoska Kompozytowy

Materiał cholewki Skóra welurowa

### Charakterystyka techniczna

#### Norma S1 SRC – zakres ochrony

Oznaczenie S1 oznacza obuwie z podnoskiem wytrzymałym na uderzenie o energii 200 J, zamkniętą piętą oraz właściwościami antystatycznymi. SRC potwierdza najwyższy poziom ochrony antypoślizgowej na ceramice z detergentem oraz stali z gliceryną. Obuwie nadaje się do pracy w suchych środowiskach wewnętrznych.

#### Podnosek kompozytowy

W odróżnieniu od stalowego, podnosek kompozytowy nie przewodzi ciepła ani prądu, jest lżejszy i nie aktywuje wykrywaczy metalu. Zapewnia ochronę palców przed spadającymi przedmiotami o masie do 20 kg z wysokości 1 metra, zgodnie z wymogami normy.

### **Podeszwa PU Techwork**

Poliuretanowa podeszwa charakteryzuje się odpornością na ścieranie, elastycznością oraz przyczepnością do różnych powierzchni. Materiał ten zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur i nie pozostawia śladów na podłożach.

### **Wymienna wyściółka**

Możliwość wyjęcia i wymiany wkładki ułatwia utrzymanie higieny obuwia, pozwala na regularne pranie oraz dostosowanie komfortu poprzez zastosowanie wkładek ortopedycznych lub termoizolacyjnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1218-38
Rozmiar	38
Norma	PN-EN ISO 20345:2012
Kategoria ochrony	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra welurowa
Materiał podeszwy	PU Techwork (poliuretan)
Typ podnoska	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna
Producent	SCHMITH

## Zastosowanie

- Magazyny i centra logistyczne — obsługa wózków, kompletacja zamówień
- Montaż i produkcja lekka — stanowiska bez ryzyka kontaktu z cieczami
- Handel i dystrybucja — rozładunek, ekspozycja towarów
- Serwis i konserwacja — prace wewnętrzne w obiektach przemysłowych
- Budownictwo wykończeniowe — instalacje elektryczne, malowanie, układanie podłóg
- Usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach komercyjnych

### **Kiedy obuwie S1 nie wystarcza**

Kategoria S1 nie zapewnia ochrony przed przebiciem podeszwy ani wodoodporności. W środowiskach z ostrymi przedmiotami na podłożu (gwoździe, wióry metalowe) lub w warunkach wilgotnych należy wybrać obuwie kategorii S3, które posiada wkładkę

---

antyprzebiociową i hydrofobową cholewkę.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką z miękkiego włosia w celu usunięcia pyłu i zabrudzeń. Zaleca się stosowanie preparatów impregnujących przeznaczonych do nubuku, które chronią przed zabrudzeniami i przedłużają żywotność materiału. Unikać należy suszenia w pobliżu źródeł ciepła — obuwie powinno schnąć w temperaturze pokojowej z wyjętą wyściółką.

Wymienną wkładkę należy prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, suszyć w pozycji poziomej. Regularna wymiana wkładki co 3-6 miesięcy zapewnia utrzymanie właściwości amortyzujących i higienicznych.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić dopasowanie obuwia — kompozytowy podnosek wymaga przestrzeni na palce (około 1 cm luzu), aby nie powodować ucisku podczas ruchu. Obuwie robocze powinno być dopasowane do grubości skarpet roboczych używanych na co dzień.

...