

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-s1-z-podnoskiem-41-s1218-41-schmith-p-32143.html>



## Półbuty robocze S1 z podnoskiem 41 S1218-41 SCHMITH

Cena brutto	<b>129,85 zł</b>
Cena netto	<b>105,57 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1218-41</b>
Kod producenta	<b>S1218-41</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Półbuty robocze S1 z podnoskiem 41 S1218-41 SCHMITH

Obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem zgodne z normą PN-EN ISO 20345:2012 w kategorii S1 SRC. Cholewka z welurowej skóry, podeszwa PU Techwork o zwiększonej przyczepności.

Rozmiar **41**

Kategoria ochrony **S1 SRC**

Podnosek **Kompozytowy**

Materiał cholewki **Skóra welurowa**

### Charakterystyka techniczna

#### **Norma S1 SRC**

Oznaczenie S1 potwierdza spełnienie wymagań dla obuwia z zamkniętą częścią pięty: podnosek wytrzymujący uderzenie 200 J, przewodzenie i pochłanianie energii w pięcie, właściwości antystatyczne. Dodatek SRC oznacza najwyższą klasę odporności na poślizg na ceramice i stali.

### Kompozytowy podnosek

Podnosek wykonany z kompozytu zamiast stali zapewnia ochronę mechaniczną palców przy jednoczesnym zmniejszeniu masy buta o około 30-40%. Nie przewodzi ciepła ani zimna, co poprawia komfort termiczny w ekstremalnych warunkach.

### Podeszwa PU Techwork

Poliuretanowa podeszwa charakteryzuje się odpornością na ścieranie, oleje i substancje chemiczne. Materiał PU Techwork łączy lekkość z elastycznością, zachowując stabilność na nierównych powierzchniach i tłumiąc wstrząsy podczas chodzenia.

### Wymienna wyściółka

Możliwość wyjęcia i wymiany wkładki umożliwia regularne czyszczenie, stosowanie ortopedycznych wkładek korekcyjnych oraz wydłuża żywotność obuwia poprzez wymianę zużytej wyściółki na nową.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1218-41
Rozmiar	41
Norma	PN-EN ISO 20345:2012
Kategoria ochrony	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra welurowa
Podeszwa	PU Techwork (poliuretan)
Podnosek	Kompozytowy (200 J)
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna
Typ obuwia	Półbuty (niski fason)

## Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w środowisku suchym
- Montaż i produkcja przemysłowa
- Prace warsztatowe i serwisowe
- Budownictwo – prace wykończeniowe wewnętrzne
- Branża automotive i mechanika pojazdowa
- Transport i dystrybucja towarów
- Prace w halach produkcyjnych bez zagrożenia chemicznego

### Ograniczenia kategorii S1

---

Obuwie S1 nie posiada podeszwy antyprzebiciowej ani wodoodpornej cholewki. Nie jest przeznaczone do pracy w środowisku mokrym, na terenach z ostrymi przedmiotami mogącymi przebić podeszwę oraz w warunkach wymagających wyższych kategorii ochrony (S2, S3).

## Użytkowanie i konserwacja

---

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji – zaleca się szczotkowanie specjalną szczotką do nubuku oraz impregnację preparatami do skór welurowych. Wyściółkę należy wyjmować i suszyć oddzielnie po intensywnym użytkowaniu.

Podeszwa PU zachowuje właściwości w temperaturach od -20°C do +60°C. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie źródła ciepła, które mogą spowodować deformację materiału.

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar odpowiada długości stopy – but powinien być dłuższy o 10-15 mm od najdłuższego palca, aby zapewnić przestrzeń dla naturalnych ruchów stopy podczas chodzenia.

...