

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polbuty-robocze-s1-z-podnoskiem-44-s1218-44-schmith-p-32146.html>

## Półbuty robocze S1 z podnoskiem 44 S1218-44 SCHMITH

Cena brutto	<b>129,85 zł</b>
Cena netto	<b>105,57 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1218-44</b>
Kod producenta	<b>S1218-44</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Półbuty robocze S1 z podnoskiem 44 S1218-44 SCHMITH

Obuwie ochronne z kompozytowym podnoskiem i cholewką ze skóry welurowej, spełniające normę PN-EN ISO 20345:2012 w kategorii S1 SRC. Przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających ochrony przed uderzeniami mechanicznymi i poślizgiem.

Kategoria ochronna S1 SRC

Typ podnoska Kompozytowy

Materiał cholewki Skóra welurowa

Rozmiar 44

### Charakterystyka techniczna

#### Kategoria S1 SRC

Oznaczenie S1 określa obuwie z podnoskiem wytrzymującym uderzenie o energii 200 J, z zamkniętą częścią pięty, antystatyczne, pochłaniające energię w pięcie. SRC to najwyższa klasa odporności na poślizg – potwierdzona na płytkach ceramicznych i stalowych.

### Podnosek kompozytowy

Alternatywa dla stalowych podnosków - lżejszy, nie przewodzi zimna, nie uruchamia bramek metalowych. Zapewnia ochronę przed uderzeniami o energii do 200 J zgodnie z normą EN ISO 20345.

### Podeszwa PU Techwork

Poliuretanowa podeszwa charakteryzuje się odpornością na ścieranie, elastycznością i przyczepnością. Materiał PU Techwork zapewnia stabilność na różnych nawierzchniach i amortyzuje obciążenia podczas chodzenia.

### Wymienna wyściółka

Możliwość wyjęcia i wyprania wyściółki zwiększa higienę użytkowania. Pozwala również na wymianę zużytej wkładki lub zastosowanie ortopedycznej, co przedłuża żywotność obuwia.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1218-44
Rozmiar	44
Norma	PN-EN ISO 20345:2012
Kategoria ochronna	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra welurowa
Materiał podeszwy	PU Techwork (poliuretan)
Typ podnoska	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna

## Zastosowanie

- Magazyny i centra logistyczne
- Przemysł lekki i montażownie
- Warsztaty mechaniczne i stolarskie
- Budownictwo - prace wykończeniowe wewnątrz budynków
- Transport i obsługa ładunków
- Handel i dystrybucja
- Prace konserwacyjne i serwisowe

### Ograniczenia kategorii S1

Obuwie kategorii S1 nie posiada podeszwy odpornej na przebicie ani wodoodpornej cholewki. Nie jest przeznaczone do pracy w

---

warunkach mokrych, na terenach z ostrymi przedmiotami ani w środowiskach o podwyższonej temperaturze. Do takich zastosowań należy wybierać kategorie S3 lub S5.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar odpowiada długości stopy – zaleca się pozostawienie 1-1,5 cm zapasu. Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką i impregnacji preparatami do zamszu. Wyściółkę należy wyjmować i suszyć po intensywnym użytkowaniu. Nie należy suszyć obuwia na grzejnikach – wysoka temperatura może uszkodzić podeszwę i skórę.

Obuwie należy wymieniać, gdy podnosek ulegnie deformacji po uderzeniu, podeszwa straci bieżnik lub cholewka utraci integralność. Przeciętna żywotność obuwia roboczego przy codziennym użytkowaniu wynosi 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności pracy.

### Produkty powiązane

Do tego obuwia można dobrać: wkładki antybakteryjne, skarpety robocze z wzmocnioną strefą palców i pięty, preparaty do pielęgnacji skóry welurowej oraz ochraniacze na buty dla dodatkowej ochrony przed brudem.

...