

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polerka-1400w-180mm-600-3500-obrmin-m14-yt-82196-yato-p-25316.html>

Polerka 1400w 180mm 600-3500 obr/min m14 YT-82196 YATO

Cena brutto	433,10 zł
Cena netto	352,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82196
Kod producenta	YT-82196
Kod EAN	5906083064364
Producent	YATO

Opis produktu

Polerka elektryczna YATO YT-82196 1400W 180mm

Polerka kątowna z regulacją obrotów przeznaczona do profesjonalnego polerowania lakierów samochodowych, nakładania powłok ochronnych oraz szlifowania powierzchni metalowych. Model wyposażony w silnik 1400W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.

Moc silnika 1400 W

Średnica tarczy 180 mm

Zakres obrotów 600-3500 obr/min

Gwint mocowania M14

Charakterystyka techniczna polerki

Silnik 1400W z regulacją obrotów

Moc 1400W zapewnia stały moment obrotowy przy obciążeniu, co umożliwia efektywne polerowanie twardych lakierów bez spadków wydajności. Elektroniczna regulacja 600-3500 obr/min pozwala dostosować prędkość do rodzaju pasty i twardości lakieru – niższe obroty stosuje się przy finiszowaniu, wyższe przy usuwaniu głębokich zarysowań.

Tarcza 180mm i gwint M14

Średnica 180mm to standard w profesjonalnym polerowaniu – zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Gwint M14 umożliwia montaż standardowych podkładek polerskich oraz tarcz szlifierskich dostępnych na rynku bez konieczności stosowania adapterów.

Konstrukcja i ergonomia

Waga 2,7 kg pozwala na wielogodziną pracę bez nadmiernego zmęczenia rąk. Ergonomiczny uchwyt boczny zapewnia stabilne prowadzenie podczas polerowania większych powierzchni. Zabezpieczenie przeciwpyłowe chroni silnik przed pyłem polerskim i resztkami pasty, co wydłuża żywotność narzędzia.

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw zawiera walizkę transportową, która zabezpiecza polerkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia przechowywanie akcesoriów. W komplecie znajdują się gąbki polerskie oraz papier ścierny, co umożliwia rozpoczęcie pracy bezpośrednio po zakupie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82196
Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy polerskiej	180 mm
Prędkość obrotowa	600-3500 obr/min (regulacja elektroniczna)
Gwint wrzeciona	M14
Waga	2,7 kg
Typ regulacji obrotów	Elektroniczna (pokrętko)
Wyposażenie	Walizka, gąbki polerskie, papier ścierny

Zastosowanie polerki kątovej

- Polerowanie lakierów samochodowych – usuwanie hologramów, zarysowań i matowości
- Nakładanie past polerskich jedno-, dwu- i trójstopniowych
- Aplikacja powłok ochronnych – wosków, sealantów, ceramicznych coatingów
- Korekta lakieru po lakierowaniu – usuwanie zacieków i nierówności
- Szlifowanie podkładów lakierniczych papierem ściernym
- Obróbka powierzchni metalowych – szlifowanie, matowienie
- Polerowanie elementów z tworzyw sztucznych – reflektory, osłony
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub oklejanie folią

Dobór prędkości obrotowej do zastosowania

Jak dobrać obroty polerki

600-1200 obr/min – finiszowanie pastami wykańczającymi, nakładanie wosków, praca na lakierach miękkich. 1200-2000 obr/min – polerowanie pastami średnioziarnistymi, usuwanie lekkich zarysowań. 2000-3500 obr/min – korekta lakieru pastami ściernymi, usuwanie głębokich rys, szlifowanie podkładów. Zawsze rozpoczynaj od niższych obrotów i stopniowo zwiększaj prędkość, obserwując efekt pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić mocowanie tarczy polerskiej – luz może prowadzić do nierównego polerowania i powstawania hologramów. Podczas pracy polerkę należy prowadzić ruchem krzyżowym, bez wywierania nadmiernego nacisku – ciężar narzędzia wystarcza do efektywnego polerowania.

Po zakończeniu pracy gąbki polerskie należy wyprać w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, usuwając resztki pasty. Wrzucenie i obudowę polerki warto przetrzeć wilgotną szmatką, unikając dostania się wody do wnętrza silnika. Regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych zapobiega przegrzewaniu się silnika.

Kompatybilność z akcesoriami

Gwint M14 to standard w narzędziach do polerowania i szlifowania. Pasują do niego podkładki polerskie większości producentów (3M, Mirka, Festool), tarcze szlifierskie, szczotki druciane oraz tarcze do cięcia. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić średnicę – zalecana to 150-180mm dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa.

Produkty uzupełniające do polerki

Pasty polerskie jedno-, dwu- i trójstopniowe, gąbki polerskie o różnej twardości (twarde do cięcia, miękkie do finiszu), podkładki polerskie z mocowaniem rzepowym, papiery ścierne gradacji P800-P3000, woski i sealanty, płyny do usuwania hologramów, ściereczki mikrofibrowe.