

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-ffp1k-2szt-yt-74852-yato-p-23966.html>

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE FFP1/K 2SZT YT-74852 YATO

Cena brutto	7,13 zł
Cena netto	5,80 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74852
Kod producenta	YT-74852
Kod EAN	5906083748523
Producent	YATO

Opis produktu

Półmaski Filtrujące FFP1 Yato YT-74852 (2 szt.)

Półmaski ochronne klasy FFP1 przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Zestaw zawiera dwie sztuki masek jednorazowych z ergonomicznym kształtem zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy.

Klasa ochrony FFP1

Ilość w zestawie 2 sztuki

Producent Yato

Model YT-74852

Charakterystyka półmasek FFP1

Klasa filtracji FFP1

Oznaczenie FFP1 określa skuteczność filtracji na poziomie minimum 80% cząstek o wielkości do 0,6 µm. Półmaski tej klasy chronią przed pyłami niskiej toksyczności, gdy stężenie zanieczyszczeń nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Stosowane w środowiskach o umiarkowanym zapyleniu.

Ergonomiczny kształt bez zacisku nosowego

Konstrukcja półmaski zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii twarzy zapewnia szczelne przyleganie bez konieczności stosowania metalowego zacisku nosowego. Zmniejsza to ryzyko podrażnień skóry i zwiększa komfort podczas wielogodzinnego użytkowania.

Zestaw dwóch sztuk

Opakowanie zawiera dwie półmaski jednorazowe, co pozwala na wymianę po zakończeniu pracy lub w przypadku widocznego zabrudzenia. Półmaski FFP1 są produktami jednorazowymi i należy je wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami BHP.

Produkt marki Yato

Yato to marka specjalizująca się w narzędziach i sprzęcie ochronnym dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych. Produkty marki spełniają wymagane normy bezpieczeństwa i przechodzą kontrolę jakości.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-74852
Klasa ochrony	FFP1
Skuteczność filtracji	Minimum 80% cząstek $\geq 0,6 \mu\text{m}$
Maksymalne stężenie	Do 4 x NDS
Ilość w zestawie	2 sztuki
Typ	Półmaska jednorazowa
Zacisk nosowy	Nie (ergonomiczny kształt)

Co oznacza klasa FFP1?

Półmaski filtrujące dzielą się na trzy klasy: FFP1, FFP2 i FFP3. Klasa FFP1 oferuje podstawowy poziom ochrony przed pyłami nieszkodliwymi i nisko toksycznymi. Nie chroni przed gazami, oparami chemicznymi ani aerozolami toksycznymi. Do pracy w środowiskach o wyższym stężeniu zanieczyszczeń lub substancji toksycznych wymagane są półmaski klasy FFP2 lub FFP3.

Zastosowanie półmasek FFP1

-
- Prace remontowe i wykończeniowe – szlifowanie, cięcie materiałów budowlanych
 - Roboty budowlane – ochrona przed pyłem cementowym, gipsowym
 - Przemysł spożywczy – pakowanie produktów sypkich, mielenie
 - Przemysł drzewny – obróbka drewna, szlifowanie, piłowanie
 - Rolnictwo – prace z materiałami sypkimi, zbiór zbóż
 - Produkcja materiałów budowlanych – mieszanie, przesypywanie
 - Prace porządkowe – zmiatanie, sprzątanie zapyłonych pomieszczeń
 - Ogrodnictwo – prace z nawozami, substratami, kompostem

Użytkowanie i konserwacja

Półmaski FFP1 są produktami jednorazowymi. Przed założeniem należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone, a maska nie wykazuje widocznych defektów. Półmaskę należy założyć tak, aby szczelnie przylegała do twarzy – brak szczelności znacząco obniża skuteczność ochrony.

Wymiana półmaski jest konieczna w następujących sytuacjach: po zakończeniu zmiany roboczej, w przypadku widocznego zabrudzenia, uszkodzenia mechanicznego lub odczuwalnego wzrostu oporu oddechowego. Nie należy używać jednej półmaski przez wiele dni ani prac czy dezynfekować masek jednorazowych.

Ograniczenia stosowania

Półmaski FFP1 nie chronią przed gazami, oparami organicznymi, substancjami toksycznymi ani w atmosferach o niedoborze tlenu (poniżej 17% O₂). Nie należy ich stosować w przestrzeniach zamkniętych bez odpowiedniej wentylacji ani w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony w miejscu pracy warto rozważyć także: okulary ochronne, rękawice robocze, odzież ochronną oraz półmaski wyższych klas (FFP2, FFP3) do prac w bardziej wymagających warunkach.

...