

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-ffp1p-3szt-yt-74870-yato-p-23967.html>

PÓŁMASKI FILTRUJĄCE FFP1/P 3SZT YT-74870 YATO

Cena brutto	11,02 zł
Cena netto	8,96 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74870
Kod producenta	YT-74870
Kod EAN	5906083748707
Producent	YATO

Opis produktu

Półmaski filtrujące FFP1 YATO YT-74870 (3 szt.)

Półmaski ochronne klasy FFP1 przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Płaska konstrukcja zapewnia dopasowanie do konturu twarzy, a zestaw zawiera trzy jednorazowe półmaski.

Klasa ochrony FFP1

Typ konstrukcji Płaska

Ilość w zestawie 3 sztuki

Model YT-74870

Charakterystyka półmasek filtrujących FFP1

Klasa ochrony FFP1

Filtracja minimum 80% cząstek zawieszonych w powietrzu, skuteczna ochrona do 4-krotności wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Odpowiednia dla środowisk o niskim zapyleniu, gdzie stężenie szkodliwych substancji nie przekracza 4 x NDS.

Płaska konstrukcja półmaski

Ergonomiczny kształt dostosowany do anatomii twarzy zapewnia szczelność przylegania i ogranicza przedostawanie się niesfiltrowanego powietrza. Płaska forma ułatwia przechowywanie i transport przed użyciem.

Zestaw 3 sztuk

Opakowanie zawiera trzy jednorazowe półmaski filtrujące, co zapewnia rotację podczas wielodniowych prac lub możliwość wymiany po zakończeniu zmiany roboczej. Każda półmaska przeznaczona jest do jednorazowego użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Marka YATO

Producent narzędzi i sprzętu ochrony osobistej stosowanych w przemyśle i budownictwie. Produkty YATO spełniają europejskie normy bezpieczeństwa dotyczące środków ochrony indywidualnej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74870
Marka	YATO
Klasa ochrony	FFP1
Typ konstrukcji	Płaska
Skuteczność filtracji	Minimum 80% cząstek
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 4 x NDS
Ilość w zestawie	3 sztuki
Typ użytkowania	Jednorazowe

Zastosowanie półmasek FFP1

- Prace remontowo-budowlane przy niskim zapyleniu – szlifowanie, cięcie materiałów budowlanych
- Przemysł drzewny – obróbka drewna miękkich gatunków, prace wykończeniowe
- Rolnictwo – prace w magazynach zbożowych, czyszczenie pomieszczeń gospodarczych
- Przemysł spożywczy – pakowanie produktów suchych, prace porządkowe w magazynach
- Prace porządkowe – sprzątanie zapylnych pomieszczeń, archiwów, magazynów
- Przemysł kosmetyczny – produkcja kosmetyków w proszku, pakowanie produktów
- Archiwa i biblioteki – konserwacja dokumentów, porządkowanie zbiorów
- Prace wykończeniowe – malowanie, tapetowanie w środowiskach o niskim zapyleniu

Kiedy stosować półmaski FFP1

Półmaski klasy FFP1 są przeznaczone do środowisk, gdzie stężenie szkodliwych substancji nie przekracza 4-krotności wartości NDS.

Nie chronią przed substancjami toksycznymi, radioaktywnymi, aerozolami zawierającymi enzymy, mikroorganizmy, azbestem ani przed gazami i parami. Do prac z wyższym stężeniem zanieczyszczeń należy stosować półmaski FFP2 lub FFP3.

Użytkowanie i konserwacja

Półmaski filtrujące FFP1 są produktem jednorazowego użytku. Przed założeniem należy sprawdzić integralność materiału filtrującego i prawidłowość zamocowania taśm. Półmaskę zakłada się tak, aby szczelnie przylegała do twarzy – metalowa krawędź (jeśli występuje) powinna być ukształtowana wzdłuż grzbietu nosa.

Wymiana półmaski jest konieczna, gdy:

Kryteria wymiany półmaski

Materiał filtrujący uległ zawilgoceniu lub widocznym uszkodzeniom, oddychanie stało się utrudnione z powodu zatykania się filtra, zakończono zmianę roboczą, półmaska została zdjęta z twarzy. Nie należy używać ponownie półmasek jednorazowych ani próbować ich czyścić – obniża to skuteczność filtracji.

Przechowywanie przed użyciem: w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac w zapyłonym środowisku warto rozważyć również: okulary ochronne zapobiegające dostaniu się pyłu do oczu, rękawice robocze chroniące dłonie przed otarciami i zanieczyszczeniami, odzież roboczą ograniczającą osiadanie pyłu na ubraniu. W przypadku prac z wyższym stężeniem zanieczyszczeń lub substancjami toksycznymi należy stosować półmaski wyższych klas ochrony – FFP2 lub FFP3.

...