

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-jednorazowe-5szt-74542-vorel-p-6102.html>

Półmaski filtrujące jednorazowe (5szt) 74542 VOREL

Cena brutto	17,31 zł
Cena netto	14,07 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74542
Kod producenta	74542
Kod EAN	5906083745423
Producent	Vorel
Kategoria ochrony	P1
Jednostka	OPA
Zaworek	nie

Opis produktu

Półmaski filtrujące jednorazowe VOREL 74542 – ochrona dróg oddechowych klasy P1

Półmaski jednorazowe VOREL 74542 to podstawowa ochrona dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Zestaw zawiera 5 sztuk półmasek filtrujących klasy P1, przeznaczonych do prac budowlanych, remontowych, porządkowych oraz w przemyśle.

Klasa ochrony **P1**

Typ **Jednorazowe**

Ilość w zestawie **5 sztuk**

Model **74542**

Charakterystyka półmasek filtrujących VOREL 74542

Klasa filtracji P1

Półmaski klasy P1 zatrzymują minimum 80% cząstek stałych i ciekłych aerozoli o średnicy powyżej 0,3 mikrometra. Chronią przed pyłami do 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), co odpowiada ekspozycji na pyły nieszkodliwe i mało szkodliwe w środowisku pracy.

Konstrukcja jednorazowa

Półmaski jednorazowe przeznaczone są do użycia w trakcie jednej zmiany roboczej lub do momentu zauważalnego wzrostu oporu oddechowego. Płaska konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport. Po zakończeniu pracy należy półmaskę zutylizować zgodnie z przepisami.

Uniwersalny rozmiar

Półmaski VOREL 74542 wyposażone są w elastyczne taśmy mocujące, które dostosowują się do różnych kształtów twarzy. Uniwersalny rozmiar eliminuje konieczność doboru rozmiaru, co upraszcza logistykę zaopatrzenia w środowisku pracy.

Zestaw 5 sztuk

Opakowanie zawiera 5 półmasek filtrujących, co wystarcza na tydzień pracy przy jednozmianowym użytkowaniu lub zapewnia zapas dla niewielkiego zespołu pracowników. Ekonomiczne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	74542
Klasa ochrony	P1
Typ półmaski	Jednorazowa, filtrująca
Skuteczność filtracji	Minimum 80% cząstek >0,3 µm
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 4 × NDS
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Rozmiar	Uniwersalny
Typ mocowania	Elastyczne taśmy

Co oznacza klasa P1 w półmaskach filtrujących

Klasa P1 to najniższa klasa ochrony w normie EN 149, przeznaczona do pracy w środowisku z niskim stężeniem pyłów nieszkodliwych. Półmaski P1 nie chronią przed substancjami toksycznymi, gazami, oparami organicznymi ani przed pyłami o bardzo

małych cząstkach. Do pracy z substancjami szkodliwymi wymagane są półmaski klasy P2 lub P3.

Zastosowanie półmasek jednorazowych klasy P1

- Prace remontowo-budowlane – ochrona przed pyłem cementowym, gipsowym i tynkarskim
- Szlifowanie i cięcie materiałów niebezpiecznych – drewno, tworzywa sztuczne, płyty gipsowe
- Przemysł drzewny – ochrona przed pyłem drzewnym nietrującym przy obróbce drewna
- Prace porządkowe – sprzątanie pomieszczeń, usuwanie kurzu i zanieczyszczeń
- Rolnictwo – prace w magazynach zbożowych, kontakt z pyłem organicznym
- Przemysł spożywczy – ochrona higieniczna podczas pakowania i przetwarzania żywności
- Archiwa i biblioteki – prace przy starych dokumentach generujących pył papierowy
- Przemysł kosmetyczny – ochrona przed pyłami kosmetyków sypkich i substancji pomocniczych

Użytkowanie i konserwacja półmasek jednorazowych

Przed założeniem półmaski należy sprawdzić, czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Półmaskę nakłada się na twarz, obejmując nos i usta, a następnie dokładnie dopasowuje taśmy mocujące. Po założeniu należy wykonać test szczelności – zakryć dłonią powierzchnię filtrującą i wykonać wdech. Jeśli powietrze nie dostaje się pod półmaskę, dopasowanie jest prawidłowe.

Półmaski jednorazowe VOREL 74542 nie podlegają czyszczeniu ani dezynfekcji. Po zakończeniu pracy lub w przypadku zauważalnego wzrostu oporu oddechowego półmaskę należy zdjąć i zutylizować. Nie należy używać jednej półmaski przez więcej niż jedną zmianę roboczą. Przechowywanie używanych półmasek w celu ponownego użycia obniża ich skuteczność ochronną i może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Ograniczenia stosowania półmasek P1

Półmaski klasy P1 nie chronią przed gazami, oparami, dymami spawalniczymi, azbestem, krzemionką krystaliczną, pyłami toksycznymi oraz patogenami biologicznymi. W przypadku pracy z tego typu zagrożeniami wymagane są półmaski wyższych klas (P2, P3) lub respiratory z filtrami specjalistycznymi.

Produkty powiązane

Rozważ zakup: półmasek wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami, okularów ochronnych do pracy w zapyłonym środowisku, rękawic roboczych oraz kombinezonów ochronnych dla pełnej ochrony podczas prac remontowo-budowlanych.