

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polokragle-dluto-do-drewna-12mm-yt-62822-yato-p-24770.html>

Półokrągłe dłuto do drewna 12mm YT-62822 YATO

Cena brutto	6,52 zł
Cena netto	5,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-62822
Kod producenta	YT-62822
Kod EAN	5906083059896
Producent	YATO

Opis produktu

Półokrągłe dłuto do drewna 12mm YT-62822 YATO

Dłuto stolarskie z półokrągłym profilem roboczym przeznaczone do ręcznej obróbki drewna, rzeźbienia oraz wykonywania rowków i kształtów wklęsłych. Narzędzie wykonane ze stali węglowej 55# z lakierowanym trzonkiem drewnianym zakończonym metalową skuwką.

Szerokość ostrza 12 mm

Materiał ostrza Stal węglowa 55#

Długość klingi 125 mm

Typ profilu Półokrągły

Charakterystyka dłuta stolarskiego YATO

Stal węglowa 55# w konstrukcji ostrza

Oznaczenie 55# wskazuje na zawartość węgla około 0,55%, co zapewnia odpowiedni balans między twardością krawędzi tnącej a odpornością na pękanie. Materiał ten umożliwia uzyskanie długotrwałej ostrości oraz ponowne ostrzenie bez nadmiernego zużycia ostrza.

Półokrągły profil roboczy

Profil wklęsły pozwala na wykonywanie rowków, wgłębień oraz kształtów wypukłych w drewnie. Szerokość 12 mm stanowi uniwersalny wymiar do większości prac stolarskich, od detali dekoracyjnych po elementy konstrukcyjne.

Drewniany trzonek z metalową skuwką

Lakierowana powierzchnia drewna zabezpiecza przed wilgocią i pękaniem. Metalowa skuwka na końcu trzonka chroni drewno przed uszkodzeniami podczas pracy z młotkiem stolarskim, przedłużając żywotność narzędzia.

Parametry geometryczne

Długość klingi 125 mm zapewnia wystarczającą sztywność przy jednoczesnej kontroli nad narzędziem. Trzonek o długości 112 mm umożliwia pewny chwyt zarówno przy pracy precyzyjnej, jak i przy użyciu młotka.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-62822
Producent	YATO
Szerokość ostrza	12 mm
Profil ostrza	Półokrągły (wklęsły)
Materiał ostrza	Stal węglowa 55#
Długość klingi	125 mm
Długość trzonka	112 mm
Materiał trzonka	Drewno lakierowane
Zabezpieczenie trzonka	Metalowa skuwka
Przeznaczenie	Drewno i materiały drewnopochodne

Zastosowanie dłuta półokrągłego

- Rzeźbienie detali dekoracyjnych w drewnie litym
- Wykonywanie rowków i żłobień o przekroju półokrągłym
- Kształtowanie elementów wypukłych i wklęsłych
- Obróbka krawędzi i zaokrągleń
- Usuwanie materiału przy tworzeniu połączeń stolarskich
- Wygładzanie powierzchni po frezowaniu lub wierceniu
- Prace restauratorskie przy zabytkowych meblach

-
- Obróbka drewna miękkiego i twardego

Użytkowanie i konserwacja

Ostrzenie i utrzymanie ostrza

Stal węglowa 55# wymaga regularnego ostrzenia na ośkach o odpowiedniej gradacji. Należy zachować oryginalny kąt fazki oraz profil półokrągły. Po pracy ostrze należy oczyścić i zabezpieczyć cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji.

Praca z młotkiem stolarskim

Metalowa skuwka umożliwia bezpieczne uderzanie młotkiem drewnianym lub gumowym. Należy unikać młotków stalowych, które mogą uszkodzić skuwkę. Siła uderzeń powinna być dostosowana do twardości obrabianego drewna.

Przechowywanie

Dłuto należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze przed kontaktem z innymi narzędziami. Zaleca się stosowanie osłon ochronnych lub przechowywanie w dedykowanych roletach narzędziowych.