

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-cpn-dystrybutor-samozasysajacy-do-oleju-napedowego-g00968-geko-p-64088.html>



## Pompa - cpn dystrybutor samozasysający do oleju napędowego G00968 GEKO

Cena brutto	<b>500,78 zł</b>
Cena netto	<b>407,14 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G00968</b>
Kod producenta	<b>G00968</b>
Kod EAN	<b>5901477199783</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### GEKO G00968 – Samozasysający dystrybutor oleju napędowego Mini CPN

G00968 to mobilny zestaw do dystrybucji i przepompowywania oleju napędowego (Diesel/ON), oparty na pompie samozasysającej o mocy 900 W. Urządzenie montowane jest na stalowej ramie i wyposażone w licznik mechaniczny oraz pistolet samo-odbijający — gotowe do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Wydajność 70 l/min

Moc pompy 900 W

Typ pompy Samozasysająca

Średnica węży 1" / 25 mm

### Charakterystyka urządzenia

#### **Pompa samozasysająca 900 W**

Samozasysający mechanizm pompy umożliwia uruchomienie układu bez wcześniejszego wypełnienia przewodów paliwem. Eliminuje

---

to konieczność ręcznego zasysania i skraca czas przygotowania do pracy — szczególnie istotne przy częstych przepompowaniach z różnych zbiorników.

### **Wydajność 70 l/min**

Przy przepływie 70 litrów na minutę napełnienie standardowego zbiornika ciągnika rolniczego (ok. 200 l) zajmuje około 3 minut. Wysoka wydajność ogranicza przestoje podczas tankowania floty pojazdów lub maszyn pracujących na zmiany.

### **Dwuzegarowy licznik mechaniczny**

Licznik rejestruje jednocześnie ilość paliwa wydanego podczas bieżącej operacji tankowania oraz łączną ilość przepompowanego paliwa od uruchomienia urządzenia. Licznik całkowity (sumator) ułatwia prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w firmie lub gospodarstwie bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi.

### **Pistolet samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej**

Pistolet automatycznie odcina przepływ po napełnieniu zbiornika do pełna, co zapobiega przelaniu paliwa. Blokada pracy ciągłej pozwala zablokować spust w pozycji otwartej — operator nie musi trzymać uchwytu przez cały czas tankowania, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

### **Metalowy zawór zwrotny**

Zawór zwrotny montowany na wężu ssącym zapobiega cofaniu się paliwa do zbiornika po wyłączeniu pompy. Dzięki temu przy kolejnym uruchomieniu układ pozostaje wypełniony, a pompa startuje bez opóźnień. Metalowa konstrukcja zaworu zapewnia odporność na działanie oleju napędowego.

### **Stalowa rama montażowa**

Rama pełni funkcję zarówno konstrukcji nośnej, jak i ochrony mechanicznej podzespołów. Umożliwia trwały montaż zestawu w miejscu pracy (np. przy zbiorniku naziemnym) oraz ułatwia transport urządzenia. Stalowe wykonanie zapewnia stabilność w trudnych warunkach roboczych.

---

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G00968
Rodzaj pompy	Samozasysająca
Przeznaczenie	Olej napędowy (Diesel/ON)
Wydajność pompy	70 l/min
Moc pompy	900 W
Długość węża ssącego	2 m
Długość węża wylotowego	4 m
Średnica węży	1" / 25 mm
Licznik	Mechaniczny, dwuzegarowy (sumator + licznik bieżący)
Pistolet	Samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej
Zawór zwrotny	Metalowy, zabezpieczający przed cofaniem paliwa
Rama	Stalowa

## Zawartość zestawu

---

Zestaw G00968 zawiera wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia dystrybucji paliwa bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów:

- Pompa Mini CPN w stalowej ramie z licznikiem mechanicznym
- Wąż ssący 2 m (1")
- Wąż wylotowy 4 m (1")
- Pistolet samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej
- Filtr siatkowy z zaworem zwrotnym
- Króćce przyłączeniowe
- Opaski zaciskowe
- Zapasowe o-ringi i uszczelki

## Zastosowanie

---

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przepompowywania i dystrybucji oleju napędowego (Diesel/ON). Nie należy stosować go do innych paliw ani cieczy, dla których nie zostało zaprojektowane.

- Tankowanie maszyn rolniczych: ciągniki, kombajny, ładowarki
- Tankowanie sprzętu budowlanego: koparki, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze
- Dystrybucja paliwa w flotach pojazdów dostawczych i ciężarowych
- Przepompowywanie paliwa między zbiornikami naziemnymi
- Tankowanie urządzeń warsztatowych i przemysłowych
- Uzupełnianie paliwa w beczkowiezie lub mobilnym zbiorniku
- Stacje paliw własnego użytku w gospodarstwach rolnych

### Uwaga dotycząca kompatybilności

Zestaw G00968 jest przystosowany wyłącznie do oleju napędowego (Diesel/ON). Uszczelnienia, węże i elementy wewnętrzne pompy są dobrane pod kątem właściwości chemicznych tego paliwa. Stosowanie benzyny, AdBlue, olejów hydraulicznych lub innych cieczy

---

może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.