

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-cpn-dystrybutor-samozasysajacy-do-oleju-napedowego-g00968-geko-p-64088.html>



Pompa - cpn dystrybutor samozasysający do oleju napędowego G00968 GEKO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 505,21 zł |
| Cena netto | 410,74 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | G00968 |
| Kod producenta | G00968 |
| Kod EAN | 5901477199783 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

GEKO G00968 – Samozasysający dystrybutor oleju napędowego Mini CPN

G00968 to mobilny zestaw do dystrybucji i przepompowywania oleju napędowego (Diesel/ON), oparty na pompie samozasysającej o mocy 900 W. Urządzenie montowane jest na stalowej ramie i wyposażone w licznik mechaniczny oraz pistolet samo-odbijający — gotowe do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Wydajność 70 l/min

Moc pompy 900 W

Typ pompy Samozasysająca

Średnica węża 1" / 25 mm

Charakterystyka urządzenia

Pompa samozasysająca 900 W

Samozasysający mechanizm pompy umożliwia uruchomienie układu bez wcześniejszego wypełnienia przewodów paliwem. Eliminuje

to konieczność ręcznego zasysania i skraca czas przygotowania do pracy — szczególnie istotne przy częstych przepompowaniach z różnych zbiorników.

Wydajność 70 l/min

Przy przepływie 70 litrów na minutę napełnienie standardowego zbiornika ciągnika rolniczego (ok. 200 l) zajmuje około 3 minut. Wysoka wydajność ogranicza przestoje podczas tankowania floty pojazdów lub maszyn pracujących na zmiany.

Dwuzegarowy licznik mechaniczny

Licznik rejestruje jednocześnie ilość paliwa wydanego podczas bieżącej operacji tankowania oraz łączną ilość przepompowanego paliwa od uruchomienia urządzenia. Licznik całkowity (sumator) ułatwia prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w firmie lub gospodarstwie bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi.

Pistolet samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej

Pistolet automatycznie odcina przepływ po napełnieniu zbiornika do pełna, co zapobiega przelaniu paliwa. Blokada pracy ciągłej pozwala zablokować spust w pozycji otwartej — operator nie musi trzymać uchwytu przez cały czas tankowania, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Metalowy zawór zwrotny

Zawór zwrotny montowany na wężu ssącym zapobiega cofaniu się paliwa do zbiornika po wyłączeniu pompy. Dzięki temu przy kolejnym uruchomieniu układ pozostaje wypełniony, a pompa startuje bez opóźnień. Metalowa konstrukcja zaworu zapewnia odporność na działanie oleju napędowego.

Stalowa rama montażowa

Rama pełni funkcję zarówno konstrukcji nośnej, jak i ochrony mechanicznej podzespołów. Umożliwia trwały montaż zestawu w miejscu pracy (np. przy zbiorniku naziemnym) oraz ułatwia transport urządzenia. Stalowe wykonanie zapewnia stabilność w trudnych warunkach roboczych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--|
| Model | GEKO G00968 |
| Rodzaj pompy | Samozasysająca |
| Przeznaczenie | Olej napędowy (Diesel/ON) |
| Wydajność pompy | 70 l/min |
| Moc pompy | 900 W |
| Długość węża ssącego | 2 m |
| Długość węża wylotowego | 4 m |
| Średnica węży | 1" / 25 mm |
| Licznik | Mechaniczny, dwuzegarowy (sumator + licznik bieżący) |
| Pistolet | Samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej |
| Zawór zwrotny | Metalowy, zabezpieczający przed cofaniem paliwa |
| Rama | Stalowa |

Zawartość zestawu

Zestaw G00968 zawiera wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia dystrybucji paliwa bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów:

- Pompa Mini CPN w stalowej ramie z licznikiem mechanicznym
- Wąż ssący 2 m (1")
- Wąż wylotowy 4 m (1")
- Pistolet samo-odbijający z blokadą pracy ciągłej
- Filtr siatkowy z zaworem zwrotnym
- Króćce przyłączeniowe
- Opaski zaciskowe
- Zapasowe o-ringi i uszczelki

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przepompowywania i dystrybucji oleju napędowego (Diesel/ON). Nie należy stosować go do innych paliw ani cieczy, dla których nie zostało zaprojektowane.

- Tankowanie maszyn rolniczych: ciągniki, kombajny, ładowarki
- Tankowanie sprzętu budowlanego: koparki, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze
- Dystrybucja paliwa w flotach pojazdów dostawczych i ciężarowych
- Przepompowywanie paliwa między zbiornikami naziemnymi
- Tankowanie urządzeń warsztatowych i przemysłowych
- Uzupełnianie paliwa w beczkowie lub mobilnym zbiorniku
- Stacje paliw własnego użytku w gospodarstwach rolnych

Uwaga dotycząca kompatybilności

Zestaw G00968 jest przystosowany wyłącznie do oleju napędowego (Diesel/ON). Uszczelnienia, węże i elementy wewnętrzne pompy są dobrane pod kątem właściwości chemicznych tego paliwa. Stosowanie benzyny, AdBlue, olejów hydraulicznych lub innych cieczy

może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.