

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-spuszczania-ropy-oleju-12v-kd1159-pompka-p-60743.html>



Pompa do Spuszczania Ropy Oleju 12V KD1159 pompka

Cena brutto	88,33 zł
Cena netto	71,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1159
Kod producenta	KD1159
Kod EAN	5901638116291
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa elektryczna do oleju napędowego i nafty 12V – KD1159

KD1159 to przenośna pompka elektryczna marki Kraft&Dele przeznaczona do spuszczenia i przepompowywania oleju napędowego oraz nafty. Zasilana napięciem 12V pobieranym bezpośrednio z akumulatora samochodowego, nadaje się zarówno do użytku warsztatowego, jak i terenowego.

Napięcie zasilania 12V DC
Materiał głowicy Żeliwo
Przewody wewnętrzne Miedź
Przeznaczenie Olej napędowy, nafta

Charakterystyka pompy

Zasilanie 12V z akumulatora

Pompka podłączana jest bezpośrednio do akumulatora samochodowego za pomocą przewodów z zaciskami. Umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej — na parkingach, w terenie, podczas awarii pojazdu lub podczas konserwacji maszyn

rolniczych i budowlanych.

Żeliwna głowica z miedzianymi przewodami

Głowica wykonana z żeliwa zapewnia odporność mechaniczną i chemiczną na kontakt z olejem napędowym i naftą. Miedziane przewody wewnętrzne charakteryzują się dobrą przewodnością elektryczną i odpornością na korozję w środowisku olejowym.

Zawór i filtr zewnętrzny

Wbudowany zawór zapobiega cofaniu się cieczy po wyłączeniu pompy. Filtr zewnętrzny zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne przed ich przedostaniem się do układu pompującego, co wydłuża żywotność urządzenia i chroni instalację docelową przed zanieczyszczeniem.

Przenośna, lekka konstrukcja

Kompaktowe wymiary i niewielka masa umożliwiają transport i przechowywanie w bagażniku pojazdu lub skrzynce narzędziowej. Montaż i uruchomienie nie wymagają specjalistycznych narzędzi ani wiedzy technicznej.

Ograniczenia stosowania

Pompa KD1159 nie jest przystosowana do pompowania benzyny ani innych paliw łatwopalnych o niskiej temperaturze zapłonu. Stosowanie jej z benzyną grozi uszkodzeniem uszczelnień i stwarza ryzyko pożaru. Przed użyciem należy upewnić się, że pompowana ciecz to olej napędowy lub nafta.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1159
Marka	Kraft&Dele
Napięcie zasilania	12V DC
Źródło zasilania	Akumulator samochodowy
Materiał głowicy	Żeliwo
Przewody wewnętrzne	Miedź
Wyposażenie dodatkowe	Zawór zwrotny, filtr zewnętrzny

Przeznaczenie	Olej napędowy, nafta
Zastosowanie wykluczone	Benzyna

Zastosowania

- Spuszczanie oleju napędowego ze zbiornika pojazdu
- Przepompowywanie nafty między zbiornikami grzewczymi
- Uzupełnianie paliwa w maszynach rolniczych i budowlanych
- Opróżnianie zbiorników paliwa przed naprawą lub wymianą
- Praca serwisowa przy pojazdach ciężarowych i autobusach
- Użytek terenowy i awaryjny przy braku dostępu do sieci elektrycznej
- Przepompowywanie oleju opałowego w warunkach warsztatowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń przewodów ssącego i tłoczego. Zaciski zasilające należy podłączyć do biegunów akumulatora zgodnie z oznaczeniem polaryzacji — nieprawidłowe podłączenie może uszkodzić silnik elektryczny pompy.

Po każdym użyciu zaleca się przepłukanie pompy niewielką ilością czystego oleju napędowego, aby usunąć pozostałości zanieczyszczeń z wnętrza układu. Filtr zewnętrzny należy regularnie kontrolować i czyścić, szczególnie przy pracy z paliwem zawierającym osady lub zanieczyszczenia mechaniczne.

Pompy nie należy uruchamiać bez cieczy — praca na sucho może doprowadzić do uszkodzenia uszczelnień i głowicy w krótkim czasie.