

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-spuszczania-ropy-oleju-12v-kd1172-pompka-p-61976.html>



Pompa do Spuszczania Ropy Oleju 12V KD1172 pompka

Cena brutto	43,40 zł
Cena netto	35,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1172
Kod producenta	KD1172
Kod EAN	5901638117151
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do oleju napędowego i opałowego 12V — Kraft&Dele KD1172

KD1172 to przenośna, samozasysająca pompa zanurzeniowa przeznaczona do przepompowywania lekkich cieczy: oleju napędowego, oleju opałowego oraz płynnego tłuszczu. Urządzenie pracuje na napięciu 12V DC, co umożliwia zasilanie bezpośrednio z akumulatora samochodowego lub ciągnikowego — bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.

Napięcie zasilania 12V DC
Wydajność 12 l/min
Przyłącze węża 16 mm
Kabel z włącznikiem 3 m

Charakterystyka pompy KD1172

Zasilanie 12V DC z adapterem 230V

Pompa pracuje na napięciu 12V DC, pobierając prąd 1,5A. Możliwe jest zasilanie z akumulatora samochodowego za pomocą zacisków krokodylkowych lub z gniazdka 230V przy użyciu dołączonego adaptera. Rozwiązanie przydatne zarówno w warsztacie, jak i w

terenie — przy pojeździe bez dostępu do sieci elektrycznej.

Konstrukcja zanurzeniowa — chłodzenie cieczą

Silnik pompy jest chłodzony przepompowywaną cieczą, co eliminuje ryzyko przegrzania podczas pracy w zanurzeniu. Pompa zanurza się bezpośrednio w zbiorniku z olejem napędowym lub opałowym — beczce, kanistrze lub zbiorniku stacjonarnym. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję przy kontakcie z paliwami i olejami.

Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej

Wbudowany filtr siatkowy chroni mechanizm pompy przed zanieczyszczeniami stałymi obecnymi w oleju lub paliwie. Filtr ze stali nierdzewnej jest odporny na działanie przepompowywanych cieczy i może być czyszczony wielokrotnie bez ryzyka korozji.

Kompaktowe wymiary i kabel z włącznikiem

Średnica 38 mm i wysokość 145 mm pozwalają na wprowadzenie pompy przez standardowy otwór wlewowy beczki paliwowej. Kabel o długości 3 m zakończony jest włącznikiem, co umożliwia wygodne sterowanie pracą pompy bez konieczności odłączania zasilania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1172
Marka	Kraft&Dele
Napięcie zasilania	12V DC / 1,5A + adapter 230V
Wydajność	12 l/min
Obroty silnika	8500 obr/min
Przyłącze węża	16 mm
Średnica pompy	38 mm
Wysokość pompy	145 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Filtr	Siatkowy, stal nierdzewna
Długość kabla	3 m (z włącznikiem)
Typ pompy	Zanurzeniowa, samozasysająca

Zastosowanie

- Przepompowywanie oleju napędowego ze zbiornika lub beczki do pojazdu

-
- Przepompowywanie oleju opałowego między zbiornikami
 - Opróżnianie beczek i kanistrów z olejem napędowym
 - Tankowanie maszyn rolniczych i budowlanych w terenie
 - Przepompowywanie płynnego tłuszczu w warunkach przemysłowych
 - Praca warsztatowa przy wymianie paliwa lub czyszczeniu zbiorników
 - Użycie przy pojazdach ciężarowych i ciągnikach z akumulatorem 12V

Ograniczenia stosowania — ważne informacje

Pompa KD1172 jest przeznaczona wyłącznie do lekkich cieczy: oleju napędowego, oleju opałowego i płynnego tłuszczu. Nie należy jej używać do benzyny, kwasów, rozpuszczalników ani innych cieczy agresywnych chemicznie. Stosowanie pompy do cieczy nieodpowiednich może uszkodzić uszczelnienia i obudowę oraz stanowić zagrożenie pożarowe.

Zawartość zestawu

-
- Pompa zanurzeniowa KD1172
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Oryginalne opakowanie producenta