

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-spuszczania-ropy-oleju-24v-kd1162-p-60744.html>



Pompa do Spuszczania ropy oleju 24V KD1162

Cena brutto	224,20 zł
Cena netto	182,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1162
Kod producenta	KD1162
Kod EAN	5901638116321
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa do oleju napędowego i nafty 24V DC — Kraft&Dele KD1162

KD1162 to przenośna pompa samozasysająca zasilana napięciem stałym 24V DC, przeznaczona do pompowania oleju napędowego oraz nafty. Urządzenie pracuje niezależnie od sieci elektrycznej i sprężonego powietrza — zasilanie pochodzi bezpośrednio z akumulatora, co umożliwia pracę w terenie i mobilne tankowanie pojazdów lub maszyn.

Napięcie zasilania 24V DC
Wydajność do 60 L/min
Zasięg tłoczenia do 15 m
Średnica króćca 25 mm

Charakterystyka pompy KD1162

Zasilanie 24V DC z akumulatora

Pompa nie wymaga podłączenia do sieci 230V ani instalacji sprężonego powietrza. Zasilanie realizowane jest przez przewody z zaciskami do akumulatora (np. pojazdu ciężarowego, maszyny roboczej lub przenośnego akumulatora), co umożliwia użytkowanie w

miejscach bez dostępu do infrastruktury energetycznej.

Wydajność do 60 L/min

Deklarowana wydajność na poziomie 60 litrów na minutę dotyczy pracy przy optymalnych warunkach (krótki przewód, minimalne opory przepływu). Rzeczywista wydajność zależy od długości węża, różnicy wysokości między źródłem a punktem docelowym oraz lepkości pompowanego medium.

Głowica tłocząca do 15 metrów

Parametr wysokości tłoczenia (15 m) określa maksymalną różnicę poziomów między pompą a punktem docelowym. Wartość ta ma znaczenie przy tankowaniu zbiorników umieszczonych powyżej poziomu źródła paliwa lub przy prowadzeniu węża przez znaczną odległość poziomą.

Króciec 25 mm z przełącznikiem ON/OFF

Wbudowany przełącznik włączania i wyłączania w głowicy pompy pozwala kontrolować przepływ bez konieczności odłączania zasilania od akumulatora. Króciec o średnicy 25 mm jest zgodny ze standardowymi węzami do paliw stosowanymi w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1162
Marka	Kraft&Dele
Napięcie zasilania	24V DC
Źródło zasilania	Akumulator (przewody z zaciskami w zestawie)
Wydajność	do 60 L/min
Maksymalna wysokość tłoczenia	do 15 m
Średnica króćca	25 mm
Przełącznik	ON/OFF wbudowany w głowicę
Przeznaczenie	Olej napędowy, nafta
Media niedozwolone	Benzyna (pompa nie jest do niej przeznaczona)
Typ pompy	Samozasysająca

Zastosowanie

-
- Mobilne tankowanie pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych
 - Przepompowywanie oleju napędowego ze zbiorników magazynowych
 - Tankowanie agregatów prądotwórczych i pomp spalinowych w terenie
 - Napełnianie zbiorników paliwa w gospodarstwach rolnych
 - Przepompowywanie nafty w instalacjach grzewczych
 - Zastosowania przemysłowe wymagające przenośnego źródła pompowania paliwa
 - Praca serwisowa przy pojazdach i maszynach poza warsztatem

Ważne ograniczenie zastosowania

Pompa KD1162 jest przeznaczona wyłącznie do oleju napędowego (ON) oraz nafty. Nie wolno jej używać do pompowania benzyny — materiały uszczelnień i elementy wewnętrzne nie są odporne chemicznie na benzynę, co grozi uszkodzeniem pompy oraz stwarza ryzyko pożaru.