

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-spuszczania-ropy-oleju-24v-kd1171-pompka-p-60797.html>

Pompa do Spuszczania Ropy Oleju 24V KD1171 pompka

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1171
Kod producenta	KD1171
Kod EAN	5901638119643
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa do spuszczenia oleju 24V – KD1171 (Kraft&Dele)

KD1171 to przenośna, samozasysająca pompa zatapialna zasilana napięciem 24V DC, przeznaczona do przepompowywania lekkich cieczy technicznych: oleju napędowego, oleju opałowego oraz płynnego tłuszczu. Silnik chłodzony jest przepompowywaną cieczą, co eliminuje konieczność stosowania zewnętrznego układu chłodzenia i upraszcza budowę urządzenia.

Napięcie zasilania 24V DC

Typ pompy Samozasysająca, zatapialna

Producent Kraft&Dele

Model KD1171

Charakterystyka urządzenia

Zasilanie 24V DC - praca z akumulatora

Napięcie 24V pozwala na bezpośrednie podłączenie do akumulatora pojazdu ciężarowego (standardowe napięcie pokładowe w TIR-

ach i maszynach roboczych). Umożliwia to użycie pompy w terenie, bez dostępu do sieci elektrycznej — np. podczas wymiany oleju na trasie lub placu budowy.

Konstrukcja zatapialna z chłodzeniem cieczą

Silnik pompy zanurzany jest bezpośrednio w przepompowywanej cieczy, która jednocześnie go chłodzi. Rozwiązanie to jest typowe dla pomp zatapialnych — eliminuje przegrzewanie podczas dłuższej pracy i zmniejsza liczbę elementów narażonych na zużycie.

Samozasysanie

Pompa nie wymaga ręcznego napełniania przewodu ssącego przed uruchomieniem. Samozasysanie przyspiesza uruchomienie i upraszcza obsługę, szczególnie przy częstym przenoszeniu urządzenia między zbiornikami.

Przenośna, lekka konstrukcja

Kompaktowe wymiary i niewielka masa pozwalają na transport i szybki montaż bez użycia narzędzi specjalistycznych. Urządzenie nadaje się zarówno do stałego stanowiska w warsztacie, jak i do pracy mobilnej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1171
Napięcie zasilania	24V DC
Typ pompy	Samozasysająca, zatapialna
Chłodzenie silnika	Cieczą roboczą (zatapialne)
Przeznaczenie	Olej napędowy, olej opałowy, płynny tłuszcz
Producent	Kraft&Dele

Zastosowanie

- Spuszczanie i przepompowywanie oleju napędowego w pojazdach ciężarowych
- Przepompowywanie oleju opałowego między zbiornikami grzewczymi
- Przenoszenie płynnego tłuszczu w zakładach produkcyjnych i spożywczych
- Wymiana oleju silnikowego lub przekładniowego w warsztacie samochodowym
- Opróżnianie zbiorników z olejem w maszynach budowlanych i rolniczych
- Praca mobilna — zasilanie z akumulatora pojazdu ciężarowego 24V
- Zastosowania warsztatowe i gospodarcze wymagające przenośnego urządzenia

Ważne ograniczenia — ciecze niedopuszczalne

Pompa KD1171 nie jest przystosowana do przepompowywania cieczy łatwopalnych o niskim punkcie zapłonu. Nie należy jej używać z benzyną, gazem LPG, alkoholem ani podobnymi substancjami. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do lekkich cieczy technicznych wymienionych w specyfikacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że pompa jest całkowicie zanurzona w przepompowywanej cieczy — praca na sucho grozi uszkodzeniem silnika, ponieważ ciecz robocza pełni funkcję chłodziwa. Podłączenie do akumulatora pojazdu ciężarowego wymaga zachowania właściwej biegunowości przewodów zasilających.

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie przewodów i obudowy pompy czystym olejem w celu usunięcia pozostałości cieczy, szczególnie gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.