

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-udrazniania-kanalizacji-kd11766-p-62980.html>



POMPA DO UDRAŻNIANA KANALIZACJI KD11766

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11766
Kod producenta	KD11766
Kod EAN	5903957009308
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa do udrażniania kanalizacji KD11766

KD11766 to ręczna pompa ssąco-tłocząca marki KRAFT&DELE przeznaczona do mechanicznego usuwania zatorów w rurach kanalizacyjnych i instalacjach wodno-ściekowych. Urządzenie działa bez użycia środków chemicznych, co eliminuje ryzyko uszkodzenia uszczelek, rur PVC i innych elementów instalacji.

Typ Ssąco-tłocząca
Średnice końcówek ø 65 / 155 mm
Długość 39 cm
Waga ok. 0,54 kg

Charakterystyka produktu

Zasada działania ssąco-tłocząca

Pompa wytwarza naprzemienne podciśnienie i nadciśnienie w rurze, co mechanicznie rozbija i przepycha zator. Metoda skuteczna przy zatykaniu się odpływów przez osady tłuszczu, włosy czy resztki organiczne.

Dwie wymienne końcówki

Końcówka $\varnothing$ 65 mm pasuje do standardowych odpływów umywalkowych i prysznicowych, natomiast $\varnothing$ 155 mm — do odpływów wannowych i podłogowych. Wymiana końcówki nie wymaga narzędzi.

Obudowa z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na wilgoć i kontakt z wodą ściekową. Lekka konstrukcja o wadze 0,54 kg ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni, np. pod zlewozmywakiem lub przy brodziku.

Praca bez chemii

Mechaniczne udrażnianie nie wprowadza do instalacji żrących substancji, co jest istotne w przypadku starszych rur, instalacji z uszczelkami gumowymi lub gdy odpływ łączy się z szambem czy przydomową oczyszczalnią.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11766
Typ	Pompa ssąco-tłocząca do udrażniania kanalizacji
Średnice końcówek	$\varnothing$ 65 mm / $\varnothing$ 155 mm
Długość	39 cm
Waga	ok. 0,54 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Marka	KRAFT&DELE

Zastosowanie

- Udrażnianie odpływu w umywalce i zlewozmywaku
- Udrażnianie odpływu wannowego i prysznicowego
- Usuwanie zatorów w odpływach podłogowych
- Przepychanie rur kanalizacyjnych w instalacjach domowych
- Interwencyjne udrażnianie w zakładach wodno-kanalizacyjnych
- Prace konserwacyjne w budynkach wielorodzinnych

Dobór końcówki do odpływu

Przed użyciem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną kratki lub otworu odpływowego. Kończówka $\varnothing$ 65 mm jest standardem dla odpływów umywalkowych i prysznicowych (DN 50), natomiast $\varnothing$ 155 mm stosuje się przy szerszych odpływach wannowych i podłogowych. Szczelne przyłożenie końcówki do powierzchni odpływu warunkuje skuteczność działania pompy.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu pompę należy przepłukać czystą wodą, aby usunąć resztki osadów i zapobiec odkładaniu się zanieczyszczeń wewnątrz cylindra. Ruchome elementy warto okresowo sprawdzać pod kątem szczelności — zużyty uszczelniacz tłoka obniża efektywność wytwarzanego ciśnienia. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od mrozu, który może powodować odkształcenia tworzywa.