

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-wody-1450w-kd738-p-63162.html>



POMPA DO WODY 1450W KD738

Cena brutto	115,20 zł
Cena netto	93,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD738
Kod producenta	KD738
Kod EAN	5903957010724
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa KRAFT&DELE KD738 — 1450W do wody czystej i brudnej

KD738 to pompa zanurzeniowa z hermetyczną obudową, przeznaczona do pompowania zarówno wody czystej, jak i wody zanieczyszczonej drobnymi cząstkami stałymi do 0,2 mm. Urządzenie pracuje w pełnym zanurzeniu i jest wyposażone w automatyczny sterownik pływakowy.

Moc silnika 1450 W
Wydajność 9000 l/h
Maks. wysokość podnoszenia 8 m
Typ wody czysta i brudna

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1450 W i wydajność 9000 l/h

Moc 1450 W przekłada się na przepływ wynoszący 9000 litrów na godzinę. Oznacza to, że pompa jest w stanie opróżnić zbiornik o pojemności 9 m³ w ciągu godziny — wartość istotna przy wyborze urządzenia do odwadniania piwnic, stawów czy szamb.

Hermetyczna obudowa zanurzeniowa

Konstrukcja umożliwia całkowite zanurzenie pompy w cieczy. Hermetyczne uszczelnienie silnika eliminuje ryzyko uszkodzenia przez wodę i pozwala na pracę bezpośrednio na dnie zbiornika, co zwiększa efektywność odpompowywania.

Sterownik pływakowy

Wbudowany pływak automatycznie uruchamia i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody. Zapobiega to pracy na sucho, która mogłaby uszkodzić silnik, oraz eliminuje konieczność ręcznego nadzorowania urządzenia.

Sito ochronne i praca z wodą brudną

Sito wlotowe zatrzymuje cząstki stałe o rozmiarze powyżej 0,2 mm, chroniąc wirnik przed zatkaniem. Dzięki temu pompa nadaje się do wody zawierającej drobny muł, piasek i zawiesiny — typowe w warunkach po zalaniu lub przy pracy w otwartych zbiornikach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD738
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	1450 W
Wydajność	9000 l/h
Maks. wysokość podnoszenia wody	8 m
Maks. wysokość zasysania	9 m
Maks. temperatura wody	35°C
Maks. rozmiar cząstek stałych	0,2 mm
Wymiary	340 x 220 x 170 mm
Waga	3,8 kg

Jak interpretować parametry wysokości podnoszenia i zasysania?

Wysokość podnoszenia (8 m) określa, na jaką wysokość ponad poziom pompy może być tłoczona woda — np. z piwnicy na parter lub do zbiornika na dachu. Wysokość zasysania (9 m) to maksymalna głębokość, z której pompa może pobierać wodę. Należy pamiętać, że rzeczywista wydajność maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia — podane 9000 l/h dotyczy warunków bez oporu hydraulicznego.

Zastosowania

- Odwadnianie zalanych piwnic i garaży
- Przepompowywanie wody ze studni do instalacji domowej
- Zasilanie sieci wodociągowej w domkach letniskowych
- Opróżnianie basenów ogrodowych i oczek wodnych
- Pompowanie wody w gospodarstwach rolnych i hodowlanych
- Odprowadzanie wody deszczowej ze zbiorników i studzienek
- Zastosowania w zakładach przemysłowych przy niskiej temperaturze cieczy (do 35°C)
- Opróżnianie szamb i zbiorników z wodą brudną zawierającą drobne zawiesiny

Ograniczenie temperatury wody — co należy wiedzieć

Maksymalna dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy wynosi 35°C. Pompa nie jest przystosowana do pracy z ciepłą ani gorącą wodą użytkową, wodą z instalacji centralnego ogrzewania ani innymi cieczami o podwyższonej temperaturze. Przekroczenie tego parametru może prowadzić do uszkodzenia uszczelek i obudowy silnika.

Zawartość zestawu

- Pompa zanurzeniowa KD738
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta