

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-wody-brudnej-1650w-kd740-p-61114.html>



Pompa do wody brudnej 1650W KD740

Cena brutto	123,60 zł
Cena netto	100,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD740
Kod producenta	KD740
Kod EAN	5903175331809
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa do wody brudnej Kraft&Dele KD740 1650W

Zanurzeniowa pompa elektryczna przeznaczona do przepompowywania wody brudnej, ścieków i innych zanieczyszczonych cieczy. Wyposażona w automatyczny wyłącznik pływakowy oraz zabezpieczenie termiczne silnika. Możliwa praca na głębokości do 7 m przy kablu zasilającym o długości 10 m.

Moc wejściowa 1650 W
Maks. wydajność 16 000 L/h
Maks. głębokość zanurzenia 7 m
Długość kabla 10 m

Charakterystyka urządzenia

Automatyczny wyłącznik pływakowy

Pływak monitoruje poziom cieczy i automatycznie uruchamia lub wyłącza pompę. Zapobiega to pracy na sucho, która prowadzi do przegrzania i uszkodzenia silnika — szczególnie istotne przy dużych wahaniami poziomu wody w studzienkach czy zbiornikach.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Wbudowany termostat odcina zasilanie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury uzwojeń. Chroni silnik przed trwałym uszkodzeniem w sytuacjach awaryjnych, takich jak częste rozruchy lub praca w podwyższonej temperaturze otoczenia.

Wydajność 16 000 L/h

Przepływ na poziomie 16 000 litrów na godzinę pozwala na szybkie opróżnienie dużych zbiorników. Dla porównania — standardowa piwnica o powierzchni 20 m² zalana do 10 cm to ok. 2000 litrów, które pompa przepompuje w ok. 7-8 minut.

Kabel 10 m i głębokość zanurzenia 7 m

Długi kabel zasilający umożliwia pracę bez przedłużacza w typowych warunkach budowlanych i instalacyjnych. Dopuszczalna głębokość zanurzenia 7 m pozwala na stosowanie w głębszych studniach zbiorczych i szambach.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD740
Typ urządzenia	Pompa zanurzeniowa do wody brudnej
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc wejściowa	1650 W
Maks. wydajność	16 000 L/h
Maks. wysokość podnoszenia	5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Maks. temperatura wody	35°C
Średnica wylotu	1" (ok. 25 mm)
Długość kabla	10 m
Automatyczny wyłącznik pływakowy	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Waga	4,7 kg

Typowe zastosowania

- Opróżnianie zalanych piwnic i garaży po podtopieniach
- Przepompowywanie zawartości szamba i zbiorników ściekowych
- Odwadnianie wykopów i fundamentów na placach budowy
- Usuwanie wody z basenów ogrodowych i oczek wodnych

-
- Przepompowywanie wody deszczowej ze studzienek odpływowych
 - Opróżnianie zbiorników z cieczami zawierającymi drobne zanieczyszczenia stałe
 - Odwadnianie terenów po intensywnych opadach

Ważne ograniczenie temperatury cieczy

Pompa KD740 jest przystosowana do pracy z cieczami o temperaturze nieprzekraczającej 35°C. Nie nadaje się do przepompowywania gorącej wody, np. ze zbiorników c.w.u. lub instalacji grzewczych. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury może spowodować uszkodzenie uszczelek i obudowy.

Kompatybilność podłączenia — wylot 1"

Wylot o średnicy 1 cala (ok. 25 mm) jest zgodny ze standardowymi węzami ogrodowymi i rurami PVC dostępnymi w sprzedaży. Przed zakupem węża lub złączki należy upewnić się, że pasuje do gwintu zewnętrznego 1" (BSP). W przypadku podłączenia do instalacji o innej średnicy konieczna jest redukcja.

Zawartość zestawu

-
- Pompa do wody brudnej KD740
 - Automatyczny wyłącznik pływakowy
 - Oryginalne opakowanie producenta
 - Gwarancja 12 miesięcy