

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-do-wody-hydroforowa-20l-1200w-3400lh-kd5272-kraftdele-p-67314.html>

Pompa do wody hydroforowa 20L 1200W 3400L/h KD5272 KRAFT&DELE

Cena brutto	290,95 zł
Cena netto	236,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5272
Kod producenta	KD5272
Kod EAN	5903957019567
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa hydroforowa 20L 1200W 3400L/h KRAFT&DELE KD5272

KD5272 to elektryczna pompa hydroforowa z wbudowanym zbiornikiem membranowym o pojemności 20 litrów. Urządzenie przeznaczone jest do poboru wody z otwartych zbiorników, studni oraz instalacji deszczówki i jej dystrybucji do systemów nawadniania lub punktów poboru wody użytkowej. Zbiornik hydroforowy stabilizuje ciśnienie i ogranicza częstotliwość włączeń silnika.

Moc 1200 W

Pojemność zbiornika 20 L

Wydajność 3400 L/h

Maks. wysokość ssania 10 m

Charakterystyka urządzenia

Zbiornik hydroforowy 20 L

Zbiornik membranowy gromadzi wodę pod ciśnieniem, co pozwala na chwilowy pobór wody bez uruchamiania silnika. Zmniejsza to liczbę cykli pracy pompy, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność silnika. Przy systemach zraszania lub

wielu punktach poboru zapobiega gwałtownym wahaniom ciśnienia.

Wbudowany manometr

Manometr zamontowany bezpośrednio na zbiorniku umożliwia odczyt aktualnego ciśnienia w instalacji bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów pomiarowych. Jest to przydatne przy regulacji i diagnostyce systemu nawadniania oraz kontroli poprawności pracy pompy.

Filtr wstępny

Wbudowany filtr mechaniczny chroni wirnik i uszczelnienia pompy przed drobnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi obecnymi w wodzie z otwartych zbiorników, beczek czy cystern. Przy pobieraniu wody z naturalnych zbiorników (staw, strumień) zalecane jest dodatkowe stosowanie filtra zewnętrznego.

Przyłącze 1" i zasięg pracy

Standardowe przyłącze calowe (1") zapewnia kompatybilność z powszechnie dostępnymi węzami ogrodowymi, złączkami i instalacjami. Maksymalna wysokość ssania wynosząca 10 m pozwala na pobór wody ze studni lub zbiorników zagłębionych poniżej poziomu pompy, a zasięg tłoczenia do 45 m umożliwia obsługę rozległych działek.

Jak sprawdzić kompatybilność z instalacją

Przed zakupem należy zmierzyć pionową odległość między lustrem wody a miejscem montażu pompy — nie powinna przekraczać 10 m. Długość poziomą instalacji (węże, rury) należy porównać z maksymalnym zasięgiem tłoczenia 45 m. Przy pobieraniu wody z naturalnych zbiorników zawierających zawiesiny organiczne lub piasek zalecane jest zastosowanie filtra wstępnego na przewodzie ssącym.

Zastosowania

-
- Nawadnianie ogrodów przydomowych i działkowych
 - Zasilanie zraszaczy trawnikowych i systemów nawadniania grządek
 - Pobór wody z beczek i cystern na deszczówkę
 - Pobór wody z płytkich studni (do 10 m głębokości ssania)

- Zasilanie punktów poboru wody użytkowej w budynkach gospodarczych
- Pobór wody ze stawów i strumieni (z filtrem wstępnym)
- Obsługa instalacji wodnych w domkach letniskowych i na campingach

Specyfikacja techniczna

Model	KD5272
Marka	KRAFT&DELE
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	1200 W
Pojemność zbiornika hydroforowego	20 L
Wydajność (przepływ)	3400 L/h
Maksymalna wysokość ssania	10 m
Maksymalna długość przepływu (tłoczenie)	45 m
Przyłącze	1"
Poziom hałasu	do 85 dB

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem pompę należy wypełnić wodą przez otwór zalewowy (tzw. zalewanie pompy) — praca na sucho grozi uszkodzeniem uszczelnienia mechanicznego. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pompowania czystej wody nieagresywnej chemicznie. Nie nadaje się do tłoczenia ścieków, cieczy zawierających substancje ropopochodne ani wody morskiej.

Po sezonie lub przed dłuższym przestojem w warunkach mrozowych należy opróżnić zbiornik i przewody z wody, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zamarzaniem. Filtr wstępny wymaga okresowego czyszczenia — częstotliwość zależy od jakości pobieranej wody. Poziom hałasu podczas pracy wynosi do 85 dB, co należy uwzględnić przy wyborze miejsca montażu w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych.

Zawartość opakowania

Pompa hydroforowa KD5272, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Do zestawu dołączany jest.\$1