

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-fontanna-28w-79929-flo-p-4482.html>

Pompa fontanna 28w 79929 FLO

Cena brutto	100,27 zł
Cena netto	81,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79929
Kod producenta	79929
Kod EAN	5906083799297
Producent	Flo
Masa netto [kg]	1.9
Długość kabla [m]	10
Jednostka	SZT
Maksymalna Wysokość podnoszenia [m]	2
Maksymalna głębokość zanurzenia [m]	2
Maksymalna wydajność [dm ³ / h]	1400
Stopień ochrony [IP]	IP X8

Opis produktu

Pompa fontanna 28W FLO 79929

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do tworzenia efektów wodnych w oczach wodnych, fontannach ogrodowych i dekoracjach wodnych. Wyposażona w regulowane dysze umożliwiające zmianę kształtu strumienia wody.

Moc 28W

Model 79929

Producent FLO

Liczba końcówek 5 sztuk

Charakterystyka techniczna

Moc silnika 28W

Pobór mocy 28W zapewnia wystarczającą wydajność do pompowania wody na wysokość umożliwiającą tworzenie widocznych efektów fontannowych. Niższe zużycie energii w porównaniu z pompami o mocy 40-50W przekłada się na oszczędność w trakcie wielogodzinnej pracy urządzenia podczas sezonu letniego.

Zestaw 5 wymiennych dysz

Dołączone końcówki pozwalają na uzyskanie różnych kształtów strumienia wody - od pojedynczego słupa po rozproszone fontanny wielostrumieniowe. Wymiana dyszy odbywa się bez użycia narzędzi, co umożliwia szybką zmianę efektu wizualnego w zależności od potrzeb.

Wbudowany filtr rozbieralny

Mechaniczny filtr zatrzymuje zanieczyszczenia stałe takie jak liście, muł i drobne cząstki organiczne przed dostaniem się do komory pompującej. Konstrukcja rozbierna umożliwia regularne czyszczenie filtra, co zapobiega spadkowi wydajności i przedłuża żywotność silnika.

Instalacja zanurzeniowa

Pompa pracuje całkowicie zanurzona w wodzie, co eliminuje hałas i wibracje charakterystyczne dla pomp powierzchniowych. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przepływającą wodę, dlatego urządzenie nie może pracować na sucho - wymaga stałego kontaktu z wodą.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	79929
Moc znamionowa	28W
Typ pompy	Fontanna zanurzeniowa
Liczba końcówek w zestawie	5 sztuk
Filtr	Wbudowany, rozbieralny

Zastosowanie

- Oczka wodne o małej i średniej pojemności do 2000 litrów

-
- Fontanny ogrodowe wolnostojące i naścienne
 - Figurki ogrodowe z funkcją fontanny
 - Kaskady wodne wymagające recyrkulacji wody
 - Stawy ozdobne z roślinami wodnymi
 - Dekoracyjne zbiorniki wodne na tarasach i balkonach
 - Systemy nawadniające w ogrodach wertykalnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż pompy fontannowej

Pompę należy umieścić na dnie zbiornika, stabilnie ustawiając ją na równej powierzchni. Kabel zasilający musi być podłączony do gniazda z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Przed pierwszym uruchomieniem warto sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo zamontowany, a wszystkie elementy są szczelnie połączone.

Regularne czyszczenie filtra

Filtr wymaga czyszczenia co 2-4 tygodnie w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody. W zbiornikach z dużą ilością roślinności lub w okresie opadania liści kontrola powinna być częstsza. Zatkany filtr powoduje spadek wydajności i może doprowadzić do przegrzania silnika.

Praca sezonowa

Pompa przeznaczona jest do pracy w temperaturze wody powyżej 4°C. Przed sezonem zimowym urządzenie należy wyjąć ze zbiornika, oczyścić, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Pozostawienie pompy w wodzie podczas zamarzania może uszkodzić obudowę i wirnik.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup przewodu węzowego do odprowadzania wody, elementów oświetlenia LED do podświetlenia fontanny oraz preparatów do klarowania wody w oczku wodnym, które zmniejszą częstotliwość czyszczenia filtra.