

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-membranowa-gornossaca-nurek-ruska-glebinowa-kd766-p-62251.html>

Pompa membranowa górnossąca nurek ruska głębinowa KD766

Cena brutto	84,70 zł
Cena netto	68,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD766
Kod producenta	KD766
Kod EAN	5903957003733
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa membranowa KraftDele KD766 – górnossąca 450W

KD766 to elektryczna pompa membranowa górnossąca przeznaczona do poboru wody ze studni, zbiorników i innych źródeł wody czystej. Pracuje na zasadzie membrany tłoczącej, co eliminuje konieczność zanurzania silnika – pompa montowana jest nad poziomem wody i zasysa ją z głębokości do 8 metrów.

Moc 450 W

Wydajność 450 L/h

Max. wysokość ssania 8 m

Przyłącze wyjściowe 3/4"

Charakterystyka pompy KD766

Technologia membranowa

Mechanizm oparty na elastycznej membranie tłoczącej pozwala na pracę bez zanurzania silnika w wodzie. Przekłada się to na mniejsze ryzyko uszkodzenia części elektrycznych oraz łatwiejszy dostęp serwisowy – membranę można wymienić bez specjalistycznych narzędzi.

Zasada działania górnossącego

Pompa montowana jest nad źródłem wody i zasysa ciecz za pomocą podciśnienia. Rozwiązanie sprawdza się w sytuacjach, gdy opuszczanie urządzenia do studni jest utrudnione lub niemożliwe. Maksymalna głębokość ssania wynosi 8 m – przed zakupem należy zmierzyć odległość od lustra wody do miejsca montażu pompy.

Przyłącze 3/4"

Standardowe gwintowane wyjście 3/4 cala zapewnia kompatybilność z powszechnie dostępnymi węzami ogrodowymi i elementami instalacji nawadniających. Nie wymaga stosowania redukcji przy typowym sprzęcie ogrodniczym.

Kompletny zestaw z częściami serwisowymi

W zestawie znajduje się zapasowa membrana oraz uszczelka – elementy eksploatacyjne, które ulegają zużyciu podczas normalnej pracy. Dołączenie ich do zestawu umożliwia przeprowadzenie pierwszego przeglądu bez konieczności osobnego zamawiania części.

Specyfikacja techniczna

Model	KD766
Producent	KraftDele
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Natężenie prądu	2 A
Moc	450 W
Wydajność	450 L/h
Maksymalna wysokość ssania	8 m
Wyjście na wąż	3/4"
Waga	4 kg
Typ pompy	Membranowa górnossąca

Zawartość zestawu

- Pompa membranowa KraftDele KD766
- Sznurek montażowy do opuszczania węża ssącego
- Opaska montażowa
- Zapasowa membrana
- Zapasowa uszczelka

-
- Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Oryginalne opakowanie producenta

Typowe zastosowania

- Pobór wody ze studni kopanych o głębokości do 8 m
- Nawadnianie ogrodów i działek
- Zasilanie systemów kroplujących i zraszaczowych
- Pobór wody z beczek, cistern i zbiorników naziemnych
- Opróżnianie zalewanych piwnic i wykopów (woda czysta)
- Zasilanie w wodę przyczep campingowych i domków letniskowych
- Uzupełnianie wody w oczkach wodnych i basenach ogrodowych

Jak sprawdzić kompatybilność z własną studnią

Przed zakupem należy zmierzyć pionową odległość od lustra wody w studni do miejsca planowanego montażu pompy. Jeśli odległość ta przekracza 8 metrów, pompa górnośsąca nie zapewni wystarczającego podciśnienia do zasysania wody – w takim przypadku konieczne jest zastosowanie pompy głębinowej zanurzeniowej. Pompa KD766 przeznaczona jest wyłącznie do wody czystej, bez zawiesiny piasku i zanieczyszczeń stałych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy wypełnić korpus pompy wodą (tzw. zalanie pompy), co umożliwia wytworzenie podciśnienia ssącego. Pompę membranową należy chronić przed mrozem – woda zamarzająca wewnątrz korpusu może uszkodzić membranę. Na koniec sezonu pompę należy opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu nienarażonym na ujemne temperatury.

Membrana jest elementem eksploatacyjnym podlegającym wymianie. Objawem zużycia membrany jest spadek wydajności lub całkowita utrata zdolności ssania. Wymianę przeprowadza się przez odkręcenie pokrywy korpusu – zapasowa membrana i uszczelka są dołączone do zestawu.