

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-reczna-do-oleju-kd5127-p-63715.html>



Pompa ręczna do oleju KD5127

Cena brutto	51,24 zł
Cena netto	41,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5127
Kod producenta	KD5127
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pompa ręczna do oleju KD5127 (Kraft&Dele)

KD5127 to obrotowa pompa samozasysająca przeznaczona do przetłaczania oleju opałowego, napędowego, smarnego oraz innych cieczy niekorozyjnych ze zbiorników, beczek i kanistrów. Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego, co umożliwia użytkowanie w miejscach bez dostępu do prądu.

Typ Obrotowa, samozasysająca
Zasilanie Manualne (bez prądu)
Zastosowanie Olej, paliwo, ciecze niekorozyjne
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Obrotowy mechanizm samozasysający

Pompa zasysa ciecz bez konieczności wstępnego napełniania układu. Mechanizm obrotowy obsługiwany pokrętłem pozwala na ciągłe przetłaczanie bez przerw wynikających z utraty ssania — istotne przy pracy z beczkami o różnym poziomie napełnienia.

Praca bez zasilania elektrycznego

Napęd ręczny eliminuje zależność od gniazdek elektrycznych czy akumulatorów. Pompa nadaje się do użytku w terenie, na placach budowy, w gospodarstwach rolnych oraz wszędzie tam, gdzie infrastruktura elektryczna jest ograniczona lub niedostępna.

Kompatybilność z cieczami technicznymi

Konstrukcja pompy przystosowana jest do kontaktu z olejem opałowym, napędowym i smarnym. Materiały użyte do budowy nie reagują korozyjnie z wymienionymi substancjami. Pompa nie jest przeznaczona do cieczy agresywnych chemicznie, kwasów ani zasad.

Kompaktowa i mobilna budowa

Niewielkie gabaryty i niska masa własna ułatwiają transport i przechowywanie. Pompa może być przenoszona między stanowiskami pracy i stosowana zarówno na stałych stanowiskach warsztatowych, jak i w warunkach polowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5127
Typ pompy	Ręczna obrotowa, samozasysająca
Zasilanie	Manualne – brak zasilania elektrycznego
Przeznaczenie	Olej opałowy, napędowy, smarny, inne ciecze niekorozyjne
Obsługa	Pokrętło obrotowe
Zastosowanie	Beczki, zbiorniki, kanistry
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Typowe zastosowania

- Przetłaczanie oleju napędowego z beczek do zbiorników pojazdów i maszyn
- Przepompowywanie oleju opałowego do zbiorników grzewczych
- Uzupełnianie oleju smarnego w maszynach przemysłowych i rolniczych
- Opróżnianie zbiorników i kanistrów z płynów technicznych
- Praca serwisowa i warsztatowa przy wymianie olejów
- Zastosowania rolnicze — obsługa ciągników, kombajnów i innego sprzętu polowego
- Przetłaczanie paliwa na placach budowy i w warunkach terenowych

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Pompa KD5127 przeznaczona jest wyłącznie do cieczy niepowodujących korozji. Nie należy jej stosować do wody, kwasów, zasad, substancji żrących ani cieczy o właściwościach agresywnych chemicznie. Przed użyciem należy upewnić się, że przetłaczana ciecz jest kompatybilna z materiałami konstrukcyjnymi pompy. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do zestawu.