

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-ssaco-tloczaca-udrazniania-kanalizacji-yt-25030-yato-p-47643.html>

pompa ssąco-tłocząca udrażniania kanalizacji YT-25030 YATO

Cena brutto	116,46 zł
Cena netto	94,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-25030
Kod producenta	YT-25030
Kod EAN	5906083089961
Producent	YATO

Opis produktu

Pompa ssąco-tłocząca do udrażniania kanalizacji YATO YT-25030

Ręczna pompa ssąco-tłocząca przeznaczona do mechanicznego udrażniania instalacji sanitarnych. Zestaw zawiera trzy wymienne końcówki dostosowane do różnych typów odpływów - umywalek, wanien i toalet.

Model YT-25030

Marka YATO

Końcówki w zestawie 3 szt.

Masa 2,9 kg

Charakterystyka pompy ssąco-tłoczącej YATO YT-25030

Trzy wymienne końcówki w komplecie

Zestaw obejmuje końcówkę z szerokim pierścieniem, krótkim pierścieniem oraz długim pierścieniem. Każda końcówka ma specyficzną geometrię dostosowaną do kształtu odpływu - szerokie i krótkie pierścienie sprawdzają się w umywalkach i wannach, długi pierścień zapewnia szczelne przyleganie do ceramiki toalety.

Konstrukcja z dodatkowym uchwytem

Dodatkowy uchwyt umożliwia pracę obiema rękami, co zwiększa siłę docisku i efektywność tłoczenia. Konstrukcja zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia podczas wykonywania ruchów ssąco-tłoczących, co ma znaczenie przy uporczywych zatorach.

Materiały ABS, PP i TPR

Korpus wykonano z tworzywa ABS i polipropylenowego PP, które charakteryzują się odpornością na działanie chemikaliów i wody. Elementy chwytne pokryto termoplastycznym elastomerem TPR, zapewniającym antypoślizgowy chwyt nawet w warunkach wilgotnych.

Masa 2,9 kg

Niska masa ułatwia transport narzędzia między pomieszczeniami oraz przechowywanie. Pompa nie wymaga dużej siły fizycznej do obsługi, co umożliwia pracę przez dłuższy czas bez nadmiernego zmęczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-25030
Marka	YATO
Materiał	ABS, PP, TPR
Masa	2,9 kg
Zawartość zestawu	Pompa ssąco-tłocząca, 3 wymienne końcówki (szeroki pierścień, krótki pierścień, długi pierścień)
Typ końcówek	Szeroki pierścień - umywalka/wanna Krótki pierścień - umywalka/wanna Długi pierścień - toaleta
Zastosowanie	Udrażnianie kanalizacji domowej

Zastosowanie pompy ssąco-tłoczącej

- Udrażnianie zatkanych umywalek łazienkowych i kuchennych
- Usuwanie zatorów w odpływach wannowych i brodzikowych
- Przepychanie kanalizacji w muszlach toaletowych
- Praca z odpływami posiadającymi standardowe średnice wylotów
- Mechaniczne usuwanie zatorów organicznych i nieorganicznych
- Interwencyjne udrażnianie przed zastosowaniem środków chemicznych
- Konserwacja instalacji sanitarnych w gospodarstwie domowym

Dobór końcówki do typu instalacji

Jak dopasować końcówkę do odpływu

Szeroki pierścień stosuje się przy większych odpływach wannowych, gdzie potrzebna jest większa powierzchnia przylegania. Krótki pierścień sprawdza się w standardowych umywalkach z mniejszym odpływem. Długi pierścień zaprojektowano specjalnie do muszli toaletowych – jego wydłużona konstrukcja pozwala na głębsze wprowadzenie i szczelne przyleganie do ceramiki, co zwiększa efektywność tłoczenia w przypadku zatorów w syfonie toaletowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy wypełnić miskę wodą do poziomu zakrywającego końcówkę pompy – woda stanowi medium przenoszące ciśnienie. Końcówkę należy docisnąć do odpływu, zapewniając szczelne przyleganie, a następnie wykonać kilka energicznych ruchów tłoczących i ssących. Po zakończeniu pracy pompę należy opłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Wymienne końcówki można myć wodą z dodatkiem detergentu. Regularne płukanie pompy po użyciu zapobiega osadzaniu się kamienia i przedłuża żywotność uszczelek.

...