

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-500w-79782-p-11587.html>

POMPA ZANURZENIOWA DO WODY BRUDNEJ 500W / 79782 /

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 134,92 zł |
| Cena netto | 109,69 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 79782 |
| Kod producenta | 79782 |
| Kod EAN | 5906083029417 |
| Producent | Sthor |
| Rozmiar | uniwersalny |

Opis produktu

Pompa Zanurzeniowa do Wody Brudnej 500W Sthor 79782

Pompa zanurzeniowa przeznaczona do przepompowywania wody zanieczyszczonej z cząstkami stałymi do 35 mm. Urządzenie wyposażone w automatyczny przełącznik pływakowy i silnik o mocy 500W zapewnia wydajność odpowiednią do odwadniania piwnic, wykopów budowlanych oraz opróżniania basenów i zbiorników retencyjnych.

Moc silnika 500W

Maksymalne zanurzenie 7 m

Wielkość zanieczyszczeń do 35 mm

Długość przewodu 10 m

Charakterystyka techniczna pompy zanurzeniowej

Automatyczny system pływakowy

Przełącznik pływakowy uruchamia pompę przy wzroście poziomu wody i wyłącza ją po osiągnięciu minimalnego poziomu. Mechanizm zapobiega pracy na sucho, która mogłaby uszkodzić silnik. Próg włączania i wyłączania można regulować poprzez umocowanie pływaka na odpowiedniej wysokości.

Przepustowość zanieczyszczeń 35 mm

Konstrukcja wirnika i kanałów przepływowych umożliwia przepompowywanie wody z cząstkami stałymi o średnicy do 35 mm. Parametr ten określa, że pompa radzi sobie z piaskiem, drobnymi kamieniami, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami typowymi dla wody z wykopów, studzienek czy zbiorników deszczówki.

Głębokość pracy do 7 metrów

Maksymalne zanurzenie 7 m oznacza całkowitą głębokość, na jakiej pompa może pracować pod wodą. Parametr ten uwzględnia ciśnienie hydrostatyczne działające na obudowę i uszczelnienia. Przy mniejszych głębokościach pompa osiąga wyższą wydajność przepływu.

Obudowa z tworzywa wzmocnionego

Korpus wykonany z udurowionego tworzywa sztucznego wytrzymuje kontakt z kamieniami i innymi twardymi przedmiotami w pompowanej wodzie. Materiał odporny na korozję zapewnia długotrwałą pracę w środowisku wilgotnym i przy kontakcie z wodą o różnym składzie chemicznym.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Model | 79782 |
| Moc silnika | 500W |
| Maksymalne zanurzenie | 7 m |
| Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | 35 mm |
| Maksymalna temperatura wody | 35°C |
| Długość przewodu zasilającego | 10 m |
| Przyłącza wyjściowe | 1" i 1-1/4" (adaptory w zestawie) |
| Typ sterowania | Automatyczny przełącznik pływakowy |

Zastosowanie pompy do wody brudnej

- Odwadnianie zalanych piwnic i garaży po intensywnych opadach lub awariach instalacji
- Wypompowywanie wody z wykopów budowlanych i fundamentów w trakcie prac ziemnych
- Opróżnianie basenów ogrodowych, oczek wodnych i zbiorników retencyjnych
- Przepompowywanie wody deszczowej ze studzienek i separatorów
- Nawadnianie ogrodów i terenów zielonych z wykorzystaniem zgromadzonej deszczówki

-
- Usuwanie wody z rowów melioracyjnych i kanałów odwadniających
 - Prace awaryjne związane z usuwaniem skutków podtopień
 - Odwadnianie terenów rolniczych i gospodarstw

Ograniczenia temperaturowe

Maksymalna temperatura pompowanej wody wynosi 35°C. Przekroczenie tego parametru może spowodować uszkodzenie uszczelek i elementów z tworzywa. Pompa nie jest przeznaczona do pracy z wodą gorącą ani chemicznie agresywną.

Użytkowanie i konserwacja

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada parametrom pompy. Urządzenie umieszcza się na dnie zbiornika lub wykładu w pozycji pionowej, zapewniając swobodny ruch pływaką. Kabel zasilający o długości 10 m umożliwia podłączenie pompy bez potrzeby stosowania przedłużaczy w większości zastosowań domowych.

Adaptory przyłączeniowe 1" i 1-1/4" pozwalają na połączenie pompy z najpopularniejszymi średnicami węży ogrodowych i instalacyjnych. Połączenie należy zabezpieczyć opaskami zaciskowymi, aby zapobiec spadnięciu węża pod wpływem ciśnienia wody.

Po zakończeniu pracy pompę należy przepłukać czystą wodą, aby usunąć osady z kanałów przepływowych. Okresowo warto sprawdzać stan wirnika i usuwać ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby ograniczyć wydajność. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność elementów elektrycznych.

Kontrola przed sezonem

Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego warto sprawdzić działanie przełącznika pływakowego i swobodę obrotów wirnika. Jeśli pompa nie była używana przez dłuższy czas, zaleca się krótki rozruch w czystej wodzie w celu sprawdzenia parametrów pracy.