

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompka-do-wydmuchiwania-zwiercin-370-mm-z-koncowka-9-mm-g81017-geko-p-68088.html>



Pompka do wydmuchiwania zwiercin 370 mm z końcówką 9 mm G81017 GEKO

Cena brutto	43,57 zł
Cena netto	35,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81017
Kod producenta	G81017
Kod EAN	5903418305758
Producent	GEKO

Opis produktu

Pompka do wydmuchiwania zwiercin 370 mm - G81017 GEKO

Ręczne narzędzie przeznaczone do usuwania pyłu wiertniczego i zwiercin z odwiertów przed montażem kotew chemicznych, kołków rozporowych oraz elementów konstrukcyjnych. Czystość otworu bezpośrednio przekłada się na siłę mocowania — zanieczyszczenia pozostawione na ściankach redukują przyczepność zaprawy i osłabiają połączenie.

Długość całkowita 370 mm
Średnica końcówki 9 mm
Rodzaj pracy Ręczna
Materiały Beton, cegła, kamień

Charakterystyka narzędzia

Długość 370 mm
Pozwala osiągnąć dna odwiertów o znacznej głębokości bez konieczności pochylania się lub zmiany uchwytu. Długość jest

szczególnie istotna przy pracy z kotwami chemicznymi, gdzie otwór musi być oczyszczony na całej swojej długości.

Końcówka 9 mm

Średnica dopasowana do typowych odwiertów pod kołki i kotwy stosowane w budownictwie. Końcówka kieruje strumień powietrza bezpośrednio w głąb otworu, skutecznie wypychając pył na zewnątrz.

Praca ręczna — bez zasilania

Narzędzie nie wymaga dostępu do sprężonego powietrza ani zasilania elektrycznego. Nadaje się do pracy w miejscach bez infrastruktury technicznej, na rusztowaniach, w trudno dostępnych lokalizacjach oraz do sporadycznych zastosowań.

Zastosowanie w materiałach budowlanych

Przeznaczona do oczyszczania odwiertów wykonanych w betonie, cegle, kamieniu i innych materiałach budowlanych — podłóżach, w których montaż kotew chemicznych i mechanicznych jest najczęstszy.

Dlaczego oczyszczanie otworu ma znaczenie?

Producenci kotew chemicznych w swoich instrukcjach montażowych wymagają dokładnego oczyszczenia otworu — zazwyczaj kilkukrotnego wydmuchania i szczotkowania na przemian. Pominięcie tego kroku może skutkować niepełnym wypełnieniem otworu zaprawą i obniżeniem nośności połączenia nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do wartości podanych w kartach technicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G81017
Producent	GEKO
Typ produktu	Pompka do wydmuchiwania zwiercin
Długość całkowita	370 mm
Średnica końcówki	9 mm
Rodzaj pracy	Ręczna
Przeznaczenie	Oczyszczanie odwiertów z pyłu i zwiercin
Kompatybilne podłoża	Beton, cegła, kamień, materiały budowlane

Zastosowanie

- Oczyszczanie odwiertów przed montażem kotew chemicznych
- Przygotowanie otworów pod kołki rozporowe w betonie i cegle
- Usuwanie pyłu przed osadzaniem śrub fundamentowych
- Oczyszczanie odwiertów w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Przygotowanie podłoża pod elementy konstrukcyjne mocowane w otworach
- Prace remontowo-budowlane w miejscach bez dostępu do sprężonego powietrza
- Montaż balustrad, poręczy i innych elementów stalowych kotwonych chemicznie