

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompka-slupkowa-45x450-geko-profi-g01282-p-24197.html>



Pompka słupkowa 45x450 GEKO PROFI G01282

Cena brutto	26,03 zł
Cena netto	21,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G01282
Kod producenta	G01282
Kod EAN	5901477113956
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pompka słupkowa 45x450 GEKO PROFI G01282

Ręczna pompa słupkowa ze stalowym korpusem i uniwersalnym zaciskiem na wentyle. Konstrukcja słupkowa zapewnia ergonomiczne pompowanie przy minimalnym wysiłku, a stabilna podstawa gwarantuje pewne ustawienie podczas pracy.

Wysokość 450 mm
Długość wężyka 630 mm
Materiał korpusu Stal
Typ zaworu Uniwersalny

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja słupkowa 450 mm

Wysokość pompy umożliwia wykorzystanie pełnego ruchu ramienia, co przekłada się na większą objętość powietrza przy pojedynczym ruchu tłoka. Dzięki temu napompowanie opony wymaga mniejszej liczby powtórzeń niż w przypadku pomp ręcznych.

Stalowy korpus

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na deformacje podczas intensywnego użytkowania. Materiał ten wytrzymuje ciśnienie

generowane podczas pompowania opon samochodowych i zachowuje szczelność przez długi czas eksploatacji.

Szeroka podstawa stabilizująca

Rozszerzona podstawa zwiększa powierzchnię kontaktu z podłożem, co eliminuje przechylenie się pompki podczas pompowania. Stabilne ustawienie jest szczególnie istotne przy pompowaniu do wysokich ciśnień, gdy siły działające na tłok są znaczne.

Uniwersalny zacisk na wentyle

Głowica pompki współpracuje z wentylami typu Presta, Schrader i Dunlop bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Zacisk zapewnia szczelne połączenie z wentylem, minimalizując straty powietrza podczas pompowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G01282
Wysokość pompki	450 mm
Długość wężyka	630 mm
Materiał korpusu	Stal
Typ zaworu	Uniwersalny (Presta/Schrader/Dunlop)
Typ podstawy	Szeroka, stabilizująca
Seria	GEKO PROFI

Zastosowanie

- Pompowanie opon samochodowych osobowych i dostawczych
- Obsługa opon rowerowych wszystkich typów
- Napęnianie opon motocyklowych i skuterów
- Pompowanie piłek sportowych i materacy pneumatycznych
- Użytkowanie w warsztacie samochodowym
- Zastosowanie w garażu domowym
- Praca w serwisie rowerowym

Wężyk 630 mm - zasięg i komfort pracy

Długość wężyka umożliwia swobodne dotarcie do wszystkich kół pojazdu bez konieczności przestawiania pompki. Elastyczny przewód absorbuje ruchy podczas pompowania, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia zaworu, szczególnie przy wentylach plastikowych w felgach aluminiowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń wężyka z korpusem i głowicą. Pompkę należy ustawić na równym, stabilnym podłożu, a podczas pompowania trzymać pionowo, opierając się na uchwycie.

Po zakończeniu pracy warto przetrzeć korpus suchą szmatką, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. Pompkę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią, która może prowadzić do korozji stalowych elementów.

Okresowo warto sprawdzić stan uszczelek w głowicy i tłoka. Przy zauważalnym spadku wydajności pompowania można zastosować niewielką ilość smaru silikonowego na uszczelki tłoka, co przywróci szczelność układu.