

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-aluminiowa-80cm-kd10312-p-61606.html>



POZIOMICA ALUMINIOWA 80cm KD10312

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10312
Kod producenta	KD10312
Kod EAN	5903175336538
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Poziomica aluminiowa 80 cm KD10312 – Kraft&Dele

Poziomica aluminiowa o długości 80 cm przeznaczona do kontroli poziomości i pionowości powierzchni podczas prac budowlanych i remontowych. Wyposażona w magnetyczną podstawę oraz trzy libelle, umożliwia pomiar w trzech płaszczyznach bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Długość 80 cm
Materiał Aluminium
Liczba libelli 3 (pozioma + 2 pionowe)
Podstawa Magnetyczna

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa konstrukcja

Korpus wykonany z aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu sztywności i odporności na odkształcenia mechaniczne. Aluminium nie rdzewieje, co wydłuża żywotność narzędzia użytkowanego w warunkach budowlanych — w kontakcie z zaprawą, wodą czy zmienną temperaturą.

Trzy libelle pomiarowe

Jedna libella pozioma i dwie pionowe pozwalają na sprawdzenie zarówno poziomości (np. blatu, posadzki, listwy), jak i pionowości (np. ściany, słupa, ramy drzwiowej) bez obracania narzędzia. Pęcherzyk powietrza w ampułce wskazuje odchylenie od zadanej płaszczyzny.

Magnetyczna podstawa

Magnes wbudowany w podstawę umożliwia przyłożenie poziomicy do stalowych profili, rur i innych elementów ferromagnetycznych bez trzymania narzędzia w dłoni. Przydatne przy montażu konstrukcji stalowych, instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz systemów suchej zabudowy.

Odporność na warunki pracy

Materiały zastosowane w konstrukcji poziomicy charakteryzują się odpornością na wilgoć, rdzewienie oraz wahania temperatury — czynniki powszechnie występujące na placach budowy i podczas prac remontowych prowadzonych w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10312
Marka	Kraft&Dele
Długość	80 cm
Materiał korpusu	Aluminium
Liczba libelli	3
Rodzaje libelli	1 pozioma, 2 pionowe
Podstawa	Magnetyczna
Odporność	Na wilgoć, rdzewienie, zmiany temperatury

Typowe zastosowania

- Kontrola poziomości posadzek, wylewek i podłóg
- Sprawdzanie pionowości ścian, słupów i framug drzwiowych
- Montaż płyt kartonowo-gipsowych i profili stalowych
- Układanie płytek ceramicznych i kamiennych
- Instalacja mebli kuchennych i szafek wiszących

-
- Montaż okien, parapetów i listew wykończeniowych
 - Prace przy rurociągach i instalacjach sanitarnych
 - Stawianie ogrodzeń, słupków i elementów małej architektury

Długość poziomicy a dokładność pomiaru

Dłuższa poziomica wykrywa mniejsze odchylenia na większej powierzchni — im dłuższe ramię pomiarowe, tym łatwiej zauważyć nierówności niewidoczne na krótkim odcinku. Poziomica 80 cm sprawdza się przy pracach wykończeniowych wymagających precyzji, a jednocześnie pozostaje poręczna w trudno dostępnych miejscach. Do pomiaru dłuższych odcinków (np. całej ściany) stosuje się poziomice od 120 cm wzwyż.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć poziomice laserową do wyznaczania linii na większych powierzchniach, pion murarski do szybkiej kontroli pionowości oraz taśmę mierniczą lub łatę murarską przy wyrównywaniu podłogi.