

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-do-osadzania-slupkow-z-magnezem-g03391-geko-p-64146.html>

## Poziomica do osadzania słupków z magnezem G03391 GEKO

Cena brutto	<b>9,52 zł</b>
Cena netto	<b>7,74 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G03391</b>
Kod producenta	<b>G03391</b>
Kod EAN	<b>5903418300449</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Poziomica do osadzania słupków z magnezem GEKO G03391

Specjalistyczna poziomica magnetyczna przeznaczona do kontroli pionu podczas montażu słupków ogrodzeniowych, profili stalowych i elementów konstrukcyjnych. Kształt narożny obejmuje słupek z dwóch stron, umożliwiając jednoczesny pomiar w kilku płaszczyznach bez konieczności przytrzymywania narzędzia ręką.

Liczba libelli 3 (wielopłaszczyznowe)

Mocowanie Magnesy + elastyczny pasek

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Funkcja magnetyczna Tak

### Charakterystyka narzędzia

#### Narożny kształt korpusu

Profil w kształcie litery V obejmuje narożnik słupka, dzięki czemu poziomica stabilnie przylega do dwóch prostopadłych ścian jednocześnie. Pozwala to kontrolować pion w obu płaszczyznach bez zmiany pozycji narzędzia — istotne przy osadzaniu słupków kwadratowych i prostokątnych.

### Mocowanie magnetyczne

Wbudowane magnesy utrzymują poziomice na metalowych powierzchniach (stal, aluminium) bez udziału rąk. Rozwiązanie przydatne podczas samodzielnego montażu — obie ręce pozostają wolne do ustawiania i mocowania słupka.

### Trzy libelle pomiarowe

Układ trzech fiolek cieczowych umożliwia jednoczesną kontrolę pionu i poziomu z różnych stron słupka. Eliminuje konieczność wielokrotnego przekładania narzędzia i skraca czas ustawiania każdego elementu.

### Regulowany pasek mocujący

Elastyczna opaska pozwala dopasować poziomice do słupków o różnych przekrojach — zarówno cienkich profili, jak i masywniejszych słupków ogrodzeniowych. Zwiększa stabilność mocowania na elementach o gładkich lub nieregularnych powierzchniach.

### Libelle — jak odczytywać wskazania

Każda fiolka zawiera płyn z pęcherzykiem powietrza. Element jest ustawiony pionowo lub poziomo, gdy pęcherzyk znajdzie się dokładnie między dwiema kreskami środkowymi. Kontrastowy kolor płynu w poziomicy G03391 ułatwia odczyt nawet przy słabym oświetleniu lub podczas pracy w wykopie.

## Specyfikacja techniczna

Model	G03391
Producent	GEKO
Typ	Poziomica do osadzania słupków
Liczba libelli	3 — wielopłaszczyznowe (pion/poziom)
Funkcja magnetyczna	Tak
Mocowanie	Magnesy + elastyczny pasek regulowany
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Słupki metalowe, profile stalowe i aluminiowe, ogrodzenia

---

## Zastosowanie

---

- Osadzanie słupków ogrodzeniowych stalowych i aluminiowych
- Montaż bram wjazdowych i furtek — kontrola pionu skrzydła i słupka
- Ustawianie balustrad schodowych i tarasowych
- Montaż profili stalowych w konstrukcjach szkieletowych
- Prace przy ogrodzeniach panelowych i siatkowych
- Ustawianie słupków pod zadaszenia i wiaty
- Prace montażowe w warsztacie przy spawaniu i skręcaniu konstrukcji

### **Kompatybilność z materiałem słupka**

Mocowanie magnetyczne działa wyłącznie na materiały ferromagnetyczne — stal węglowa, stal ocynkowana. Aluminium, stal nierdzewna (w większości gatunków) oraz drewno nie są przyciągane przez magnesy. W przypadku tych materiałów narzędzie mocuje się wyłącznie za pomocą elastycznego paska.