

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-katowa-do-slupkow-narozna-kd10563-kraftdele-p-62252.html>

Poziomica kątowna do słupków narożna KD10563 KRAFT&DELE

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10563
Kod producenta	KD10563
Kod EAN	5903957002927
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Poziomica kątowna do słupków narożna KD10563

Poziomica kątowna z regulowanym zawiasem przeznaczona do poziomowania i pionowania słupków, rur oraz elementów konstrukcyjnych. Umożliwia pomiary zarówno na powierzchniach metalowych, jak i nieżelaznych dzięki podwójnemu systemowi mocowania — czterem magnesom oraz gumce oporowej.

Liczba libelli 3 (2 poziome + 1 pionowa)

Mocowanie magnetyczne 4 magnesy

Kąt otwarcia Regulowany (zawias)

Konstrukcja Składana

Charakterystyka

Regulowany zawias korpusu

Przegub umieszczony na poziomie korpusu pozwala otworzyć ramiona pod dowolnym kątem. Dzięki temu narzędzie dopasowuje się do słupków narożnych, rur o różnych średnicach oraz nieregularnych profili — bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

Podwójny system mocowania

Cztery magnesy zapewniają pewne przyleganie do stali, żeliwa i innych powierzchni ferromagnetycznych. Gumka oporowa umożliwia stabilne mocowanie do drewnianych słupków ogrodzeniowych, PVC i innych materiałów nieżelaznych, w których magnesy nie działają.

Trzy libelle pomiarowe

Dwie libelle poziome i jedna pionowa pozwalają jednocześnie kontrolować ustawienie elementu w dwóch płaszczyznach. Jest to szczególnie przydatne przy montażu słupków ogrodzeniowych i instalacji pionowych, gdzie oba kąty muszą być sprawdzane równocześnie.

Odporność na warunki zewnętrzne

Materiał korpusu wykazuje odporność na wilgoć, rdzewieniu oraz zmienne temperatury, co pozwala na użytkowanie narzędzia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz — przy pracach ogrodzeniowych, fundamentowych czy instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10563
Marka	Kraft&Dele
Typ	Poziomica kątowa narożna
Liczba libelli	3 (2 poziome, 1 pionowa)
Mocowanie do powierzchni metalowych	4 magnesy
Mocowanie do powierzchni nieżelaznych	Gumka oporowa
Kąt otwarcia ramion	Regulowany — zawias na poziomie korpusu
Konstrukcja	Składana (transport i przechowywanie)
Odporność	Na wilgoć, rdzewienie, zmiany temperatury

Zastosowanie

- Pionowanie drewnianych słupków ogrodzeniowych
- Montaż i poziomowanie rur instalacyjnych
- Murowanie — kontrola pionowości i poziomości
- Obróbka drewna — sprawdzanie kątów i płaszczyzn
- Zawieszanie obrazów i elementów dekoracyjnych
- Montaż profili stalowych i aluminiowych

-
- Prace remontowo-wykończeniowe wymagające kontroli dwóch osi jednocześnie

Składana konstrukcja — transport i przechowywanie

Ramiona poziomiczy składają się płasko, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia libelli podczas transportu na budowę oraz ułatwia przechowywanie w skrzynce narzędziowej. Jest to istotne przy narzędziach optycznych, gdzie uderzenia mogą wpłynąć na kalibrację.