

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-laserowa-pionowa-i-pozioma-zielona-wiazka-kd10308-p-61517.html>



# POZIOMICA LASEROWA PIONOWA I POZIOMA ZIELONA WIĄZKA KD10308

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>282,02 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>229,28 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD10308</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD10308</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903175335586</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

## Opis produktu

### Poziomica laserowa krzyżowa Kraft&Dele KD10308 — zielona wiązka

Laser krzyżowy KD10308 to urządzenie wyznaczające jednocześnie linię poziomą i pionową przy użyciu zielonej wiązki laserowej. Wyposażony w mechanizm samopoziomujący, przeznaczony do prac budowlanych, wykończeniowych oraz precyzyjnych prac montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

|                                |
|--------------------------------|
| Zasięg roboczy 30 m            |
| Dokładność ±3 mm / 10 m        |
| Zakres samopoziomowania 4° ±1° |
| Czas pracy do 10 h             |

## Charakterystyka urządzenia

### Zielona wiązka laserowa

Zielona wiązka (630-670 nm) jest wyraźniej widoczna dla ludzkiego oka niż czerwona, szczególnie w warunkach dziennych i przy jasnym oświetleniu wewnątrz. Przekłada się to na wygodę pracy bez konieczności zaciemniania pomieszczenia.

### Mechanizm samopoziomujący

Urządzenie automatycznie wyrównuje wiązkę w zakresie  $4^{\circ} \pm 1^{\circ}$  od poziomu. Eliminuje potrzebę ręcznego kalibrowania przy każdym ustawieniu, co skraca czas przygotowania do pracy i ogranicza ryzyko błędów.

### Montaż i przenoszenie

Standardowy gwint umożliwia mocowanie na statywach fotograficznych i budowlanych. Uchwyt na klips pozwala na szybkie zamocowanie do profili, listew i innych powierzchni pod dowolnym kątem bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Zasilanie bateryjne

Cztery baterie AA (LR6) zapewniają do 10 godzin pracy lasera pionowego lub do 8 godzin lasera poziomego. Powszechnie dostępny typ zasilania umożliwia wymianę baterii w każdych warunkach bez konieczności dostępu do gniazdka.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Marka / Model              | Kraft&Dele / KD10308        |
| Długość fali lasera        | 630-670 nm (zielona wiązka) |
| Dokładność poziomowania    | $\pm 3$ mm / 10 m           |
| Odległość robocza (linia)  | 30 m                        |
| Zakres samopoziomowania    | $4^{\circ} \pm 1^{\circ}$   |
| Czas pracy — laser pionowy | około 10 godzin             |
| Czas pracy — laser poziomy | około 8 godzin              |
| Źródło zasilania           | 4 × AA (LR6)                |
| Certyfikat                 | CE                          |

## Zastosowanie

- Wyznaczanie poziomych linii referencyjnych przy układaniu płytek, paneli i parkietu
- Montaż szafek wiszących, półek i mebli kuchennych
- Wyznaczanie pionowych osi przy stawianiu ścian działowych i zabudów kartonowo-gipsowych
- Instalacja drzwi i okien — kontrola pionu ościeżnic
- Prace elektryczne i hydrauliczne wymagające prowadzenia instalacji w linii prostej
- Wytaczanie linii przy malowaniu i tapetowaniu ścian
- Prace elewacyjne i zewnętrzne wykończeniowe w zasięgu do 30 m

---

### Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem lub statywem?

Urządzenie posiada standardowy gwint 1/4 cala, identyczny jak stosowany w fotografii i geodezji. Przed zakupem dodatkowego statywu lub uchwytu należy upewnić się, że posiada on gniazdo 1/4" — informacja ta jest zawsze podawana w specyfikacji akcesoriów.

### Skład zestawu

---

- Laser krzyżowy KD10308
- Uchwyt na klips
- Futerał ochronny
- Baterie AA (LR6)
- Instrukcja obsługi w języku polskim