

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomica-laserowa-pionowa-i-pozioma-zielona-wiazka-kd10308-kraftdele-p-61517.html>



## POZIOMICA LASEROWA PIONOWA I POZIOMA ZIELONA WIĄZKA KD10308 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>277,24 zł</b>
Cena netto	<b>225,40 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10308</b>
Kod producenta	<b>KD10308</b>
Kod EAN	<b>5903175335586</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Poziomica laserowa krzyżowa Kraft&Dele KD10308 — zielona wiązka

Laser krzyżowy KD10308 to urządzenie wyznaczające jednocześnie linię poziomą i pionową przy użyciu zielonej wiązki laserowej. Wyposażony w mechanizm samopoziomujący, przeznaczony do prac budowlanych, wykończeniowych oraz precyzyjnych prac montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zasięg roboczy 30 m

Dokładność  $\pm 3$  mm / 10 m

Zakres samopoziomowania  $4^\circ \pm 1^\circ$

Czas pracy do 10 h

### Charakterystyka urządzenia

#### Zielona wiązka laserowa

Zielona wiązka (630-670 nm) jest wyraźniej widoczna dla ludzkiego oka niż czerwona, szczególnie w warunkach dziennych i przy jasnym oświetleniu wewnątrz. Przekłada się to na wygodę pracy bez konieczności zaciemniania pomieszczenia.

### Mechanizm samopoziomujący

Urządzenie automatycznie wyrównuje wiązkę w zakresie  $4^{\circ} \pm 1^{\circ}$  od poziomu. Eliminuje potrzebę ręcznego kalibrowania przy każdym ustawieniu, co skraca czas przygotowania do pracy i ogranicza ryzyko błędów.

### Montaż i przenoszenie

Standardowy gwint umożliwia mocowanie na statywach fotograficznych i budowlanych. Uchwyt na klips pozwala na szybkie zamocowanie do profili, listew i innych powierzchni pod dowolnym kątem bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Zasilanie bateryjne

Cztery baterie AA (LR6) zapewniają do 10 godzin pracy lasera pionowego lub do 8 godzin lasera poziomego. Powszechnie dostępny typ zasilania umożliwia wymianę baterii w każdych warunkach bez konieczności dostępu do gniazdka.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD10308
Długość fali lasera	630-670 nm (zielona wiązka)
Dokładność poziomowania	$\pm 3$ mm / 10 m
Odległość robocza (linia)	30 m
Zakres samopoziomowania	$4^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Czas pracy — laser pionowy	około 10 godzin
Czas pracy — laser poziomy	około 8 godzin
Źródło zasilania	4 × AA (LR6)
Certyfikat	CE

## Zastosowanie

- Wyznaczanie poziomych linii referencyjnych przy układaniu płytek, paneli i parkietu
- Montaż szafek wiszących, półek i mebli kuchennych
- Wyznaczanie pionowych osi przy stawianiu ścian działowych i zabudów kartonowo-gipsowych
- Instalacja drzwi i okien — kontrola pionu ościeżnic
- Prace elektryczne i hydrauliczne wymagające prowadzenia instalacji w linii prostej
- Wytyczenie linii przy malowaniu i tapetowaniu ścian
- Prace elewacyjne i zewnętrzne wykończeniowe w zasięgu do 30 m

---

### **Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem lub statywem?**

Urządzenie posiada standardowy gwint 1/4 cala, identyczny jak stosowany w fotografii i geodezji. Przed zakupem dodatkowego statywu lub uchwyty należy upewnić się, że posiada on gniazdo 1/4" — informacja ta jest zawsze podawana w specyfikacji akcesoriów.

### **Skład zestawu**

---

- Laser krzyżowy KD10308
- Uchwyt na klips
- Futerał ochronny
- Baterie AA (LR6)
- Instrukcja obsługi w języku polskim