

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-3-libelki-600-mm-16360-vorel-p-3272.html>

Poziomnica * 3-libelki 600 mm 16360 VOREL



Cena brutto	8,19 zł
Cena netto	6,66 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	16360
Kod producenta	16360
Kod EAN	5906083163609
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [mm]	600
Materiał	aluminium
Libelki [szt.]	3

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa VOREL 16360 - 600 mm z 3 libelkami

Poziomnica aluminiowa o długości 600 mm przeznaczona do pomiarów pionu, poziomu oraz kąta 45 stopni. Model 16360 marki VOREL wyposażony w trzy libelki oraz podziałkę milimetrową do precyzyjnego oznaczania punktów montażowych.

Długość 600 mm

Liczba libelek 3 sztuki

Materiał profilu Aluminium

Model 16360

Charakterystyka poziomicy aluminiowej

System trzech libelek pomiarowych

Poziomnica wyposażona w trzy niezależne libelki umożliwiające kontrolę poziomu (0°), pionu (90°) oraz kąta 45 stopni. Każda libelka

zawiera pęcherzyk powietrza w cieczy, którego centralne ustawienie wskazuje prawidłowe wypoziomowanie lub ustawienie kąta.

Profil aluminiowy o długości 600 mm

Konstrukcja z profilu aluminiowego zapewnia sztywność przy jednoczesnej lekkości narzędzia. Długość 600 mm stanowi kompromis między precyzją pomiaru a mobilnością, umożliwiając pracę w ograniczonych przestrzeniach oraz przy elementach średniej wielkości.

Podziałka milimetrowa

Naniesiona na profilu podziałka milimetrowa pozwala na bezpośrednie odmierzanie odległości oraz oznaczanie punktów montażowych bez konieczności używania dodatkowych narzędzi pomiarowych. Funkcja szczególnie przydatna przy rozmieszczaniu elementów mocujących.

Odporność na warunki budowlane

Aluminiowy profil charakteryzuje się odpornością na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne typowe dla środowiska budowlanego. Materiał nie ulega deformacji pod wpływem wilgoci i zmian temperatury, co ma znaczenie dla długoterminowej dokładności pomiarów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	16360
Długość całkowita	600 mm
Materiał profilu	Aluminium
Liczba libelek	3 sztuki
Kąty pomiarowe	0° (poziom), 90° (pion), 45°
Podziałka	Milimetrowa

Zastosowanie poziomicy 600 mm

- Montaż płytek ceramicznych i paneli ściennych
- Instalacja mebli kuchennych i szafek wiszących
- Kontrola pionu ścian działowych i słupów
- Montaż profili konstrukcyjnych i listew wykończeniowych

-
- Ustawianie urządzeń wymagających poziomu (pralki, lodówki)
 - Instalacja ram okiennych i drzwiowych
 - Prace wykończeniowe i renowacyjne
 - Rozmieszczanie elementów dekoracyjnych na ścianach

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja dokładności

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić dokładność poziomicy poprzez pomiar w dwóch przeciwnych pozycjach na tej samej powierzchni. Jeśli wskazania są identyczne, narzędzie działa prawidłowo. Libelki chronić przed uderzeniami, które mogą spowodować rozkalibrowanie.

Czyszczenie i przechowywanie

Po użyciu profil aluminiowy czyścić suchą szmatką, usuwając zaprawę, gips lub inne materiały budowlane. Libelki można delikatnie przetrzeć wilgotną ściereczką. Poziomnicę przechowywać w suchym miejscu, unikając ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego kontaktu z ciężkimi przedmiotami.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozważyć poziomnice o innych długościach (400 mm, 800 mm, 1200 mm), poziomica laserowa do większych powierzchni oraz kątowniki budowlane do weryfikacji kątów prostych.