

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-aluminiowa-2-uchwyty-1500-mm-yt-3026-yato-yt-3026-yato-p-46676.html>



Poziomnica aluminiowa, 2 uchwyty 1500 mm YT-3026 YATO YT-3026 Yato

Cena brutto	62,50 zł
Cena netto	50,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3026
Kod producenta	YT-3026
Kod EAN	5906083930263
Producent	YATO

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa YATO YT-3026 1500 mm z trzema libellami

Narzędzie pomiarowe do kontroli poziomu, pionu i kąta 45 stopni w pracach budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Profil aluminiowy o długości 1500 mm z ergonomicznymi uchwytami.

Długość 1500 mm
Liczba libelli 3 (poziom, pion, 45°)
Materiał korpusu Aluminium 1,5 mm
Typ uchwytów 2 ergonomiczne

Charakterystyka poziomnicy aluminiowej 1500 mm

Długość robocza 1500 mm

Długość 150 cm pozwala na pomiary na większych powierzchniach, takich jak ściany, blaty czy fragmenty podłóg. Sprawdza się przy układaniu płytek na dłuższych odcinkach, montażu szafek kuchennych oraz kontroli ścian działowych. Zapewnia stabilność pomiaru na większej powierzchni niż poziomnice krótsze.

Trzy libelle pomiarowe

Libella pozioma służy do sprawdzania poziomości powierzchni, libella pionowa do kontroli pionu ścian i słupów, a libella kątowna (45°) umożliwia pomiar przekątnych i montaż elementów pod kątem. Każda libella zawiera pęcherzyk powietrza w cieczy, którego centralne ustawienie między kreskami wskazuje prawidłowe ustawienie.

Profil aluminiowy 1,5 mm

Grubość ścianki 1,5 mm zapewnia sztywność konstrukcji, co minimalizuje ugięcie przy pomiarach na większych rozpiętościach. Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Lakierowana powierzchnia zabezpiecza przed korozją w wilgotnych warunkach budowlanych.

Ergonomiczne uchwyty i odbojniki

Dwa uchwyty ułatwiają przenoszenie i pozycjonowanie poziomnicy, zapewniając pewny chwyt podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach. Odbojniki na końcach chronią krawędzie przed uszkodzeniem przy upadku lub uderzeniu o twarde powierzchnie, wydłużając żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3026
Marka	YATO
Długość całkowita	1500 mm
Materiał profilu	Aluminium
Grubość ścianki profilu	1,5 mm
Liczba libelli	3
Rodzaje libelli	Poziom, pion, kąt 45°
Liczba uchwytów	2
Wykończenie powierzchni	Lakierowane
Zabezpieczenia	Odbojniki na końcach

Zastosowanie poziomnicy 1500 mm

- Kontrola poziomości ścian działowych i nośnych podczas murowania
- Sprawdzanie pionu słupów, framug okiennych i drzwiowych
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż szafek kuchennych, regałów i mebli wiszących
- Wyrównywanie belek stropowych i konstrukcji drewnianych
- Kontrola nachylenia rynien i elementów odprowadzających wodę
- Montaż elementów elewacyjnych i obróbek blacharskich

-
- Sprawdzanie równości wylewek betonowych i posadzek

Jak prawidłowo odczytywać wskazania libelli

Pęcherzyk powietrza w libelli powinien znajdować się dokładnie między dwiema kreskami środkowymi. Odchylenie pęcherzyka w którąkolwiek stronę wskazuje na brak poziomu lub pionu. Podczas pomiaru poziomnica powinna być stabilnie ustawiona na badanej powierzchni, bez luzu i przechyłów. Sprawdzanie tego samego miejsca z obróceniem poziomnicy o 180° pozwala wykryć ewentualne rozkalibrowanie narzędzia.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy poziomnicę należy oczyścić z zaprawy, gipsu lub innych materiałów budowlanych, które mogą osadzić się na powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość libelli — zabrudzenia mogą utrudniać odczyt. Narzędzie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed upadkiem i uderzeniami, najlepiej w pozycji poziomej lub zawieszone. Unikać przechowywania w miejscach o dużych wahaniami temperatur.

Okresowo warto sprawdzić kalibrację poziomnicy, umieszczając ją na płaskiej powierzchni i porównując wskazania po obroceniu o 180 stopni. Jeśli pęcherzyk wskazuje różne wartości, narzędzie może wymagać kalibracji lub wymiany.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozważyć krótszą poziomnicę (60-80 cm) do prac w ograniczonej przestrzeni, ołówki stolarski do zaznaczania punktów odniesienia oraz kątownik budowlany do weryfikacji kątów prostych. W przypadku prac wymagających pomiarów na większych odległościach przydatna będzie poziomnica laserowa.

...