

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-aluminiowa-2-uchwyty-800-mm-yt-3023-yato-p-46487.html>



Poziomnica aluminiowa, 2 uchwyty 800 mm YT-3023 YATO

Cena brutto	33,85 zł
Cena netto	27,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3023
Kod producenta	YT-3023
Kod EAN	5906083930232
Producent	YATO

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa 800 mm YT-3023 YATO

Poziomnica aluminiowa YATO YT-3023 to narzędzie pomiarowe przeznaczone do kontroli pionu, poziomu i kąta 45 stopni w pracach budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Korpus wykonany z profilu aluminiowego o grubości 1,5 mm zapewnia stabilność pomiarów przy zachowaniu niewielkiej wagi.

Długość robocza	800 mm
Liczba libelli	3 szt.
Materiał korpusu	Aluminium 1,5 mm
Typ uchwytów	2 ergonomiczne

Charakterystyka poziomicy aluminiowej YATO

Trzy libelle pomiarowe

Poziomnica wyposażona w trzy niezależne libelle umożliwia kontrolę poziomu (0°), pionu (90°) oraz kąta nachylenia 45°. Rozwiązanie pozwala na wykonywanie pomiarów bez konieczności zmiany narzędzia, co przyspiesza pracę przy montażu konstrukcji dachowych, schodów czy pochylni.

Profil aluminiowy 1,5 mm

Korpus wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego o grubości ścianki 1,5 mm łączy odporność na odkształcenia z niską wagą. Aluminium nie koroduje i zachowuje sztywność podczas pracy w wilgotnych warunkach budowlanych, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Ergonomiczne uchwyty robocze

Dwa uchwyty umieszczone w strefie środkowej poziomnicy zapewniają stabilny chwyt podczas pomiaru. Konstrukcja uchwytów ułatwia precyzyjne przyłożenie narzędzia do powierzchni i pozwala na kontrolę pozycji oburącz, co zwiększa dokładność odczytu.

Odbojniki ochronne

Końcówki poziomnicy zabezpieczone elastycznymi odbojnikami z tworzywa sztucznego pochłaniają uderzenia podczas pracy. Rozwiązanie chroni krawędzie korpusu przed uszkodzeniami mechanicznymi i przedłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu na budowie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3023
Producent	YATO
Długość	800 mm
Materiał korpusu	Profil aluminiowy
Grubość ścianki profilu	1,5 mm
Liczba libelli	3 szt.
Kąty pomiarowe	0° (poziom), 90° (pion), 45° (nachylenie)
Liczba uchwytów	2 szt.
Zabezpieczenie końcówek	Odbojniki z elastycznego tworzywa

Zastosowanie poziomicy 800 mm

- Kontrola poziomu ścian działowych i ścianek GK podczas wznoszenia
- Sprawdzanie pionu słupków konstrukcyjnych i montażowych
- Poziomowanie podkładów pod posadzki i wylewki samopoziomujące
- Montaż okien i drzwi z kontrolą pionu i poziomu ościeżnic
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Instalacja mebli kuchennych i szaf z wymaganiem poziomowania

-
- Montaż profili do zabudowy GK z kontrolą poziomu i pionu
 - Ustawianie urządzeń sanitarnych wymagających właściwego nachylenia

Dobór długości poziomnicy

Poziomnica 800 mm stanowi kompromis między zasięgiem pomiarowym a mobilnością. Długość ta wystarcza do kontroli większości elementów wykończeniowych i konstrukcji wewnętrznych. Do pomiaru dłuższych odcinków, np. fundamentów czy dłuższych ścian, zaleca się użycie poziomnic 1200-2000 mm. Do prac w ciasnych przestrzeniach lepiej sprawdzą się modele 400-600 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić czystość powierzchni roboczej poziomnicy i elementu kontrolowanego. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do błędnych odczytów. Narzędzie przyłożyć do sprawdzanej powierzchni krawędzią roboczą, unikając nadmiernego docisku, który może odkształcić element.

Podczas transportu poziomnicę przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną za uchwyty, unikając podpierania tylko jednego końca. Długotrwałe obciążenie punktowe może spowodować trwałe odkształcenie profilu aluminiowego.

Po zakończeniu pracy korpus czyścić suchą szmatką, usuwając zaprawę, gips lub inne materiały budowlane. Libelle chronić przed uderzeniami i nie wystawiać na bezpośrednie działanie rozpuszczalników. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Weryfikacja dokładności poziomnicy

Dokładność libelli można sprawdzić metodą odwrócenia: przyłożyć poziomnicę do płaskiej powierzchni, odczytać położenie bąbelka, następnie obrócić narzędzie o 180° i ponownie zmierzyć. Jeśli bąbelek wskazuje tę samą pozycję, libella działa prawidłowo. Różnica w odczytach wskazuje na konieczność kalibracji lub wymiany narzędzia.