

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-aluminowa-vorel-3-libelki-1500-mm-16556-vorel-p-47467.html>



poziomnica aluminowa vorel 3-libelki 1500 mm 16556 VOREL

Cena brutto	23,99 zł
Cena netto	19,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	16556
Kod producenta	16556
Kod EAN	5906083165566
Producent	Vorel

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa VOREL 16556 – 1500 mm z trzema libelkami

Poziomnica budowlana o długości 150 cm, wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego. Wyposażona w trzy libele do pomiaru poziomu, pionu oraz kąta 45°, zapewnia precyzyjne odczyty przy pracach montażowych i wykończeniowych.

Długość 1500 mm
Liczba libel 3 szt.
Materiał profilu Aluminium anodowane
Model VOREL 16556

Charakterystyka poziomnicy aluminiowej 150 cm

Anodowany profil aluminiowy

Proces anodowania tworzy twardą warstwę tlenkową na powierzchni aluminium, która zwiększa odporność na zarysowania, korozję i ścieranie. Profil pozostaje lekki przy zachowaniu sztywności konstrukcji – poziomnica o długości 1,5 m nie ugina się podczas pomiarów.

Trzy libele pomiarowe

Libela pozioma umożliwia sprawdzanie płaszczyzn poziomych, libela pionowa służy do kontroli pionu ścian i słupów, a libela ustawiona pod kątem 45° pozwala weryfikować pochylenia elementów konstrukcyjnych. Wszystkie libele wykonane z nietłukącego tworzywa zapewniają trwałość przy upadkach.

Odbojniki na końcówkach

Gumowe lub plastikowe odbojniki pochłaniają energię uderzeń podczas pracy, chroniąc krawędzie profilu przed odkształceniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczają również powierzchnię roboczą przed zadrapaniami.

Długość robocza 1500 mm

Długość 150 cm stanowi kompromis między zasięgiem pomiarowym a poręcznością. Umożliwia kontrolę poziomu na dłuższych odcinkach – np. przy montażu płyt gipsowo-kartonowych, szaf czy parapetów – bez konieczności przenoszenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	16556
Długość poziomnicy	1500 mm (150 cm)
Materiał profilu	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Anodowane
Liczba libel	3 szt. (poziom, pion, 45°)
Materiał libel	Nietłukące tworzywo
Uchwyt	Nie
Odbojniki	Tak

Zastosowanie poziomnicy 150 cm

- Montaż regałów, szaf wnękowych i zabudów meblowych
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Kontrola poziomu przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Sprawdzanie pionu ścian murowanych i działowych
- Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Instalacja listew przypodłogowych i sufitowych
- Ustawianie mebli kuchennych i szafek łazienkowych
- Kontrola pochylenia rynien i rur spustowych (45°)

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo używać poziomnicy

Przed pomiarem należy upewnić się, że powierzchnia poziomnicy i mierzona płaszczyzna są czyste – nawet drobne zanieczyszczenia mogą wpłynąć na dokładność odczytu. Podczas pomiaru należy dociskać poziomnicę równomiernie na całej długości, unikając punktowego nacisku. Bańka powietrzna w libeli powinna znaleźć się dokładnie między kreskami – wtedy element jest wypoziomowany.

Konserwacja poziomnicy aluminiowej

Po zakończeniu pracy należy oczyścić profil z zaprawy, kleju lub innych zanieczyszczeń – zastygłe pozostałości mogą utrudniać dokładny pomiar. Poziomnicę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną, unikając podpierania w jednym punkcie, co mogłoby prowadzić do deformacji profilu. Libele warto okresowo sprawdzać, porównując odczyty po obróceniu poziomnicy o 180° na tej samej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozważyć krótszą poziomnicę 60-80 cm do pracy w ciasnych przestrzeniach oraz poziomnicę laserową do projektowania linii poziomych i pionowych na większych powierzchniach. Przy pracach wykończeniowych przydatny będzie kątownik stolarski oraz miara zwijana 5-8 m.